



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης  
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135  
Τηλ.: 28213-41700,41703  
Φαξ: 28213-41754  
[www.chania.gr](http://www.chania.gr) , [t-ergahm@chania.gr](mailto:t-ergahm@chania.gr)

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ 2015 »**

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια λαμπτήρων, όλων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες συντήρησης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού Φωτισμού της Δ.Ε. Χανίων. Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με της διατάξεις του ΦΕΚ 573/99.1986 ΤΕΥΧΟΣ Β'. Με τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τα πρότυπα DIN και IEC. Με σήμανση CE.

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά:

• **Λυχνία ατμών Υδραργύρου υψηλής πίεσης 125W E27.**

Λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως, θερμοκρασία χρώματος 4.000K περίπου, ισχύος 125Watt, με κάλυκα E27, φωτεινή ροή τουλάχιστον 6.000 Lumen, σχήματος αχλαδωτού. Μέσος χρόνος ζωής λαμπτήρα τουλάχιστον 8.000 ώρες.

• **Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας με πρισματικό κάλυμμα.**

- Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας.
- Συμπαγής, για επαγγελματική χρήση για εξωτερικούς χώρους.
- Κάλυκας από επινικελωμένο ορείχαλκο E27.
- Μέσος χρόνος ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες.
- Κατανάλωση 24W περίπου.
- Ενεργειακής Κλάσης A.
- Τάση λειτουργίας 230-240V.
- Πρισματικό κάλυμμα.
- Ενδεικτικού μήκους 175mm, ενδεικτικού πλάτους 60mm.
- Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος – 5οC έως 55οC.
- Θερμοκρασία χρώματος: ενδεικτική τιμή 6.400 K.
- Φωτεινής ροής τουλάχιστον 1.400 lm.

Παραδοτέες στις αποθήκες του Δήμου μας.

Οι εν λόγω λαμπτήρες θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Ο  
Συντάξας

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο  
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ