

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ NET-20.02.M-A)	1.1.1	ΟΙΚ 2112:100%	M3	170	8.50	1 445.00	
2	Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ NET-20.03.01.M-A)	1.1.2	ΟΙΚ 2115:100%	M3	42.50	14.70	624.75	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ NET-20.05.01.M-A)	1.1.3	ΟΙΚ 2124:100%	M3	124.50	10.20	1 269.90	
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών (ΟΙΚ NET-20.05.02.M-A)	1.1.4	ΟΙΚ 2127:100%	M3	31.10	33.70	1 048.07	
5	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες (ΟΙΚ NET-20.08.01.M-A)	1.1.5	ΟΙΚ 2142:100%	M3	21.60	22.40	483.84	
6	Ανόρυξη φρεάτων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών (ΟΙΚ NET-20.08.02.M-A)	1.1.6	ΟΙΚ 2143:100%	M3	5.40	33.70	181.98	
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ NET-20.10.M-A)	1.1.7	ΟΙΚ 2162:100%	M3	100	10.20	1 020.00	
8	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ NET-20.30-A)	1.1.8	ΟΙΚ 2171:100%	M3	307.40	0.90	276.66	
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βετότητας (ΟΙΚ NET-10.07.01-A)	1.1.9	ΟΙΚ NET-10.07.01-A	tkm	168.70	0.35	59.05	
10	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή (ΟΙΚ NET-22.02.M-A)	1.1.10	ΟΙΚ 2204:100%	M3	6.90	28.20	194.58	
11	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ NET-22.10.01.M-A)	1.1.11	ΟΙΚ 2226:100%	M3	2.60	33.70	87.62	
12	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ NET-22.20.01-A)	1.1.12	ΟΙΚ 2236:100%	M2	59.70	7.90	471.63	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.1)						7 163.08	
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή							
	Σε μεταφορά							

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
2	πυργογερανού κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ NET-32.01.02-A)	1.2.1	ΟΙΚ 3212:100%	M3	7.20	78.00	561.60	
	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.01.04-A)	1.2.2	ΟΙΚ 3214:100%	M3	150.30	90.00	13 527.00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ NET-32.01.05-A)	1.2.3	ΟΙΚ 3215:100%	M3	43.70	95.00	4 151.50	
4	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (ΟΔΝ NET-Γ-1.1.Μ-Α)	1.2.4	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	125.50	17.20	2 158.60	
5	Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 (ΟΙΚ NET-31.02.02-A)	1.2.5	ΟΙΚ 3208:100%	M3	2.10	78.00	163.80	
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ NET-38.02-A)	1.2.6	ΟΙΚ 3811:100%	M2	4.80	22.50	108.00	
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ NET-38.03-A)	1.2.7	ΟΙΚ 3816:100%	M2	337.40	15.70	5 297.18	
8	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας (ΟΙΚ NET-38.04-A)	1.2.8	ΟΙΚ 3821:100%	M2	154	22.50	3 465.00	
9	Απαστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ NET-38.45-A)	1.2.9	ΟΙΚ 3873:100%	M2	562.20	2.20	1 236.84	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.02-A)	1.2.10	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	6 486	1.07	6 940.02	
11	Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.03-A)	1.2.11	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	1 638	1.01	1 654.38	
12	Προκατασκευασμένα κανάλια από σκυρόδεμα (ΟΔΝ NET-B-51-A.N)	1.2.12	ΟΔΝ 2921:100%	MM	231.60	18.00	4 168.80	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.2)						43 432.72	
	ΤΟΚΟΦΟΙΗΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							
1	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις των 400 kg τσιμέντου (ΟΙΚ NET-42.11.01-A)	1.3.1	ΟΙΚ 4211:100%	M3	4	64.00	256.00	
2	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως των 400 kg τσιμέντου (ΟΙΚ NET-42.11.02-A)	1.3.2	ΟΙΚ 4212:100%	M3	6	70.00	420.00	
3	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων των 400 kg τσιμέντου (ΟΙΚ NET-42.11.03-A)	1.3.3	ΟΙΚ 4213:100%	M3	71	75.00	5 325.00	
4	Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου (ΟΙΚ NET-42.51.03-A)	1.3.4	ΟΙΚ 4262:100%	M3	11.90	123.00	1 463.70	
5	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ NET-42.26-A)	1.3.5	ΟΙΚ 4226:100%	MM	90	11.20	1 008.00	
6	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ NET-45.01.01-A)	1.3.6	ΟΙΚ 4501:100%	M2	290.50	9.00	2 614.50	
7	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποπλημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ NET-46.10.02-A)	1.3.7	ΟΙΚ 4662.1:100%	M2	21	22.50	472.50	
8	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ NET-49.01.01-A)	1.3.8	ΟΙΚ 3213:100%	MM	8	16.80	134.40	
	Σε μεταφορά						11 694.10	

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		11 694.10	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ NET-71.31-A)	1.3.9	ΟΙΚ 7131:100%	M2	147.60	11.20	1 653.12	
10	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ NET-77.80.01-A)	1.3.10	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	122	9.00	1 098.00	
11	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. (ΟΙΚ NET-77.80.02-A)	1.3.11	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	25.60	10.10	258.56	
ΣΥΝΟΛΟ (1.3)							14 703.78	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm (ΟΙΚ NET-54.20.02-A)	1.4.1	ΟΙΚ 5422:100%	M2	1.30	101.00	131.30	
2	Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου (ΟΙΚ NET-54.28-A)	1.4.2	ΟΙΚ 5428:100%	M2	1.30	190.00	247.00	
3	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ NET-54.46.01-A)	1.4.3	ΟΙΚ 5446.1:100%	M2	4.90	118.00	578.20	
4	Θύρες καρφωτές (ΟΙΚ NET-54.56-A)	1.4.4	ΟΙΚ 5456:100%	M2	5.90	112.00	660.80	
5	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) (ΟΙΚ NET-54.80.01-A)	1.4.5	ΟΙΚ 5621:100%	M3	12.30	730.00	8 979.00	
6	Ερμάκια μεγάλου ύψους, μή τυποπποιημένα (ΟΙΚ NET-56.25-A)	1.4.6	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	4.80	155.00	744.00	
7	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm (ΟΙΚ NET-61.05-A)	1.4.7	ΟΙΚ 6104:100%	Χγρ.	4 093	2.70	11 051.10	
8	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ NET-76.27.01-A)	1.4.8	ΟΙΚ 7609.2:100%	M2	2.10	50.00	105.00	
9	Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων (ΟΙΚ NET-77.33-A)	1.4.9	ΟΙΚ 7740:100%	Χγρ.	4 093	0.34	1 391.62	
10	Μικητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ NET-77.96-A)	1.4.10	ΟΙΚ 7744:100%	M2	1 133.40	2.80	3 173.52	
11	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές (ΥΔΡ NET-11.02.03-A)	1.4.11	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	100	3.10	310.00	
12	Ξύλινο δάπεδο από ισοκό επί υπάρχοντος σκελετού (ΟΙΚ NET-53.41-A.N)	1.4.12	ΟΙΚ 5341:100%	M2	193.20	65.00	12 558.00	
13	Κατασκευή από συνθετική ξυλεία (δύο τοξοτοί δοκοί γέφυρας) (ΟΙΚ NET-53.41-A.N1)	1.4.13	ΟΙΚ 5341:100%	Τεμ.	1	10 000.00	10 000.00	
14	Ξύλινος κάδος (ΠΡΣ NET-B11.3)	1.4.14	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	7	240.00	1 680.00	
15	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδόσωληνες και δοκίδες φυσικού ξύλου (ΠΡΣ NET-B10.1)	1.4.15	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	8	190.00	1 520.00	
16	Τραπεζόπαιγκος εξοχής από κορμούς (ΟΙΚ N5623.1.23)	1.4.16	ΟΙΚ N5623.1.23	Τεμ.	6	274.81	1 648.86	
Σε μεταφορά								

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΣΥΝΟΛΟ (1.4)						54 778.40	
	ΕΠΙΘΕΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ NET-73.11-A)	1.5.1	ΟΙΚ 7311:100%	M2	376.20	22.50	8 464.50	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (ΟΙΚ NET-73.33.02-A)	1.5.2	ΟΙΚ 7331:100%	M2	20.50	33.50	686.75	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (ΟΙΚ NET-73.33.03-A)	1.5.3	ΟΙΚ 7331:100%	M2	20.90	36.00	752.40	
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ NET-73.34.01-A)	1.5.4	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	31.70	33.50	1 061.95	
5	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ NET-73.35-A)	1.5.5	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM	26.40	4.50	118.80	
6	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ NET-73.47-A)	1.5.6	ΟΙΚ 7347:100%	MM	29.50	9.00	265.50	
7	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm (ΟΙΚ NET-73.91-A)	1.5.7	ΟΙΚ 7373.1:100%	M2	38.90	22.50	875.25	
8	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα (ΟΙΚ NET-79.02-A)	1.5.8	ΟΙΚ 7902:100%	M2	77.70	2.20	170.94	
9	Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο (ΟΙΚ NET-79.09-A)	1.5.9	ΟΙΚ 7912:100%	M2	38.90	7.90	307.31	
10	Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 (ΟΙΚ NET-79.15.03-A)	1.5.10	ΟΙΚ 7914:100%	M2	244.90	3.00	734.70	
11	Έτοιμο Χωμάτινο Σταθεροποιημένο Δάπεδο τύπου KOURASAN, για πεζόδρομο πάχους 10cm (ΟΙΚ 78.95N-A0)	1.5.11	ΟΙΚ 78.95N-A0	M2	494	42.00	20 748.00	
12	Επιστρώσεις με ορθογωνισμένες πλάκες από επεξεργασμένη πέτρα περιοχής (προέλευση τύπου Γαβαλοχωρίου) πάχους 3,00 έως 5,00 cm (ΟΙΚ 73.13.N1)	1.5.12	ΟΙΚ 7313:100%	M2	300.60	60.00	18 036.00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.5)						52 222.10	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						172 300.08	172 300.08
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Η/Μ							
1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΝ NET-A-4.1.M-A)	2.1.1	ΟΔΝ 1212:100%	M3	172.70	7.35	1 269.35	
2	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ NET-5.07.M-A)	2.1.2	ΥΔΡ 6069:100%	M3	93.65	17.00	1 592.05	
3	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (ΥΔΡ NET-5.04-A)	2.1.3	ΥΔΡ 6067:100%	M3	77.05	1.55	119.43	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης (ΥΔΡ NET-5.03-A)	2.1.4	ΥΔΡ 6066:100%	M3	4.55	0.41	1.87	
5	Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm (ΗΛΜ NET-60.20.40.31)	2.1.5	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	36	60.00	2 160.00	
6	Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ NET-11.01.02-A)	2.1.6	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	615	2.90	1 783.50	
	Σε μεταφορά						6 926.20	172 300.08

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		6 926.20	172 300.08
7	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m (ΟΙΚ NET-22.31.01-A)	2.1.7	ΟΙΚ 2265A:100%	MM	70	7.75	542.50	
	ΣΥΝΟΛΟ (2.1)						7 468.70	
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ							
1	Φωτιστικό σώμα κορυφής (HMX 9327N6)	2.2.1	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	20	242.64	4 852.80	
2	Ιστός τηλεσκοπικός από χάλυβα ύψους 3,5 m (HMX 9327N7)	2.2.2	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	20	252.64	5 052.80	
3	Φωτιστική κυλινδρική κολώνα (HMX 9327N8)	2.2.3	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	27	167.90	4 533.30	
4	Επιταίχιο φωτιστικό (HMX 9327N9)	2.2.4	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	4	52.64	210.56	
5	Φωτιστικό σώμα ενδοδαπέδιο (HMX 9327N10)	2.2.5	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	2	427.64	855.28	
6	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ NET-32.02.05-A)	2.2.6	ΟΙΚ 3215:100%	M3	4.93	90.00	443.70	
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C20/25 (ΟΙΚ NET-32.25.04-A)	2.2.7	ΟΙΚ 3223A.6:100%	M3	4.93	22.50	110.93	
8	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ NET-38.02-A)	2.2.8	ΟΙΚ 3811:100%	M2	43.32	22.50	974.70	
9	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα (HΛM NET-60.20.40.21)	2.2.9	HΛM 45:100%	Τεμ.	5	120.00	600.00	
10	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ² (HΛM NET-62.10.48.03)	2.2.10	HΛM 45:100%	MM	340	5.70	1 938.00	
11	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 6 mm ² (HΛM NET-62.10.48.01)	2.2.11	HΛM 45:100%	MM	60	3.10	186.00	
12	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα. Με σωλήνες σε κουλούρες, με εξωτερική διάμετρο [DNOD], θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. 50 MM (ΥΔΡ NET-12.36.01.02-)	2.2.12	ΥΔΡ 6711.1:100%	MM	546	0.82	447.72	
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών conflex, σπирάλ, Φ 25mm (HMX 8734.2.5N)	2.2.13	HMX 8734.2.5N	MM	275	8.39	2 307.25	
14	Καλώδιο τύπου NYΥ τετραπολικό, διατομής 4 X 2.5 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος (HMX 8773.5.2)	2.2.14	HΛM 47:100%	MM	430	4.12	1 771.60	
15	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό, διατομής 5 X 2.5 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος (HMX 8773.6.2)	2.2.15	HΛM 47:100%	MM	305	4.84	1 476.20	
16	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ² (HΛM NET-62.10.41.02)	2.2.16	HΛM 102:100%	MM	80	4.60	368.00	
17	Καλώδιο τύπου NYΥ Πενταπολικό,							
	Σε μεταφορά						26 128.84	172 300.08

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		26 128.84	172 300.08
18	διατομής 5 X 10 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος (HMX 8773.6.6)	2.2.17	HΛM 47:100%	MM	5	10.80	54.00	
19	Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ² (HΛM NET-62.10.40.01)	2.2.18	HΛM 46:100%	MM	165	2.30	379.50	
20	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων DN100 (OΔN NET-B-59-A)	2.2.19	HΛM 5:100%	MM	15	27.40	411.00	
21	Πάλλαρ οδοφωτισμού είκοσι αναχωρήσεων (HΛM NET-60.10.80.03)	2.2.20	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	3 250.00	3 250.00	
22	Ρευματοδότης τριφασικός με ουδέτερο και επαφή τριφασίας Μέσα σε μονωτικό κιβώτιο προστασίας P31 τάσεως 380/220 V εντάσεως 16 A (HMX 8832.2.1)	2.2.21	HΛM 49:100%	Τεμ.	1	29.80	29.80	
23	Φωτοηλεκτρικό κύτταρο (HMX 9345)	2.2.22	HΛM 10:100%	Τεμ.	1	95.75	95.75	
24	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 16mm (HMX 8732.1.3)	2.2.23	HΛM 41:100%	MM	60	4.07	244.20	
25	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 16mm (HMX 8732.2.3)	2.2.24	HΛM 41:100%	MM	34	4.05	137.70	
26	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς, Φ 29mm (HMX 8732.1.5)	2.2.25	HΛM 41:100%	MM	22	7.34	161.48	
27	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 29mm (HMX 8732.2.5)	2.2.26	HΛM 41:100%	MM	6	8.14	48.84	
28	Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ 70mm (HMX 8735.2.1)	2.2.27	HΛM 41:100%	MM	4	8.10	32.40	
29	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό (HMX 8736.2.1)	2.2.28	HΛM 41:100%	Τεμ.	19	4.00	76.00	
30	Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό (HMX 8736.2.1)	2.2.29	HΛM 49:100%	Τεμ.	15	4.05	60.75	
31	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 1.5 mm ² (HMX 8751.1.2)	2.2.30	HΛM 43:100%	MM	200	1.32	264.00	
32	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 2.5 mm ² (HMX 8751.1.3)	2.2.31	HΛM 43:100%	MM	165	1.43	235.95	
33	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 4 mm ² (HMX 8751.1.4)	2.2.32	HΛM 43:100%	MM	45	1.62	72.90	
34	Αγωγός μονόκλωνος τύπου NYA διατομής 10 mm ² (HMX 8751.1.6)	2.2.33	HΛM 43:100%	MM	30	2.69	80.70	
35	Καλώδιο τύπου JVV-U (πρώην NYΥ) διατομής (mm ²) 3 x 1,5 (ΠΡΣ NET-H9.2.15.2)	2.2.34	HΛM 47:100%	MM	7	0.60	4.20	
36	Καλώδιο τύπου NYIFY διατομής 3 X 1.5 mm ² χάλκινων αγωγών (HMX 8767.2.1)	2.2.35	HΛM 46:100%	MM	7	4.43	31.01	
37	Στεγανό φωτιστικό φθορισμού (στεγανό σκαφάκι) (IP55) με δύο λυχνίες 20W (HMX 9327N11)	2.2.36	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	4	42.64	170.56	
38	Στεγανό φωτιστικό φθορισμού (στεγανό σκαφάκι) (IP55) με δύο λυχνίες 40W (HMX 9327N12)	2.2.37	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	2	52.64	105.28	
39	Φωτιστικό μη συνεχούς λειτουργίας με 2x8V λάμπα φθορισμού και αυτονομία 3 ώρες (HMX 9327N13)	2.2.38	HMX 9325.1:100%	Τεμ.	1	57.64	57.64	
39	Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πηλήκτρο, εντάσεως							
Σε μεταφορά							32 132.50	172 300.08

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		32 132.50	172 300.08
40	10 A τάσεως 250 V (HMX 8801.1.1)	2.2.39	HΛM 49:100%	Τεμ.	5	7.41	37.05	
41	Διακόπτης χωνευτός απλός δ्वπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V (HMX 8801.1.2)	2.2.40	HΛM 49:100%	Τεμ.	1	17.31	17.31	
42	Διακόπτης χωνευτός κομπατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 A τάσεως 250 V (HMX 8801.1.4)	2.2.41	HΛM 49:100%	Τεμ.	2	7.41	14.82	
43	Διακόπτης εναλλαγής ενδιάμεσος (ενδιάμεσος αλλέ ρετούρ) πλήρης (HMX 8801.1.4N)	2.2.42	HΛM 49:100%	Τεμ.	1	16.22	16.22	
44	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO , εντάσεως 16 A (HMX 8826.3.2)	2.2.43	HΛM 49:100%	Τεμ.	4	9.24	36.96	
45	Πίνακας από χαλυβδόελασμα Nτεκαπ έ χωνευτός IP30 3σειρών (HMX 8840.1.2N)	2.2.44	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	39.60	39.60	
46	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 10 A (HMX N8915.1.2)	2.2.45	HMX N8915.1.2	Τεμ.	2	9.18	18.36	
47	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A (HMX N8915.1.3)	2.2.46	HMX N8915.1.3	Τεμ.	2	10.21	20.42	
48	Αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαρροής 2πολικός εντάσεως 40 A (HMX N8917.3.11)	2.2.47	HMX N8917.3.11	Τεμ.	1	54.54	54.54	
49	Διακόπτης πινάκων απλός δ्वπολικός (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 A (HMX N8880.2.2)	2.2.48	HΛM 55:100%	Τεμ.	2	17.63	35.26	
50	Ένδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 A πλήρους (HMX 8924)	2.2.49	HΛM 52:100%	Τεμ.	2	19.75	39.50	
51	Γείωση από ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14 μήκους 1,50m (HMX 9342.1N)	2.2.50	HΛM 5:100%	Τεμ.	3	34.76	104.28	
52	Μετασχηματιστής ράγας χαμηλής τάσεως μονοφασικός 230 V προς 12 V προστασίας P 20 ισχύος 160 VA (HMX 8951.1.1N)	2.2.51	HΛM 56:100%	Τεμ.	1	38.27	38.27	
53	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 80 Ι ισχύος W (HMX 8256.6.2)	2.2.52	HΛM 24:100%	Τεμ.	1	204.61	204.61	
54	Ηλεκτρικό κουδούνι ράγας 12V (HΛM 61.N1)	2.2.53	HΛM 61:100%	Τεμ.	1	15.11	15.11	
55	Σειρήνα ειδοποίησης AMEA (HΛM 61.N2)	2.2.54	HΛM 61:100%	Τεμ.	1	40.21	40.21	
56	Μπουτόν ειδοποίησης κουδουνιού ράγας ή σειρήνας ειδοποίησης με κορδόνι (HΛM 61.N3)	2.2.55	HΛM 61:100%	Τεμ.	1	18.13	18.13	
57	Στεγνωτήρας χεριών τοίχου (HΛM 39.N)	2.2.56	HΛM 39:100%	Τεμ.	1	73.87	73.87	
ΣΥΝΟΛΟ (2.2)							32 957.02	
ΑΡΔΕΥΣΗ								
1	Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκεψίμος (ΠΡΣ NET-H8.1.1)	2.3.1	HΛM 8:100%	Τεμ.	13	0.22	2.86	
2	Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins (HMX 8138.1.3)	2.3.2	HΛM 11:100%	Τεμ.	3	12.10	36.30	
3	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3/4 (ΠΡΣ NET-H5.1.2)	2.3.3	HΛM 11:100%	Τεμ.	3	7.70	23.10	
4	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 (ΠΡΣ NET-H5.1.3)	2.3.4	HΛM 11:100%	Τεμ.	6	9.80	58.80	
Σε μεταφορά							121.06	172 300.08

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		121.06	172 300.08
5	Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή με ελατήριο ή με άλλο μηχανισμό PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 (ΠΡΣ NET-H5.11.3)	2.3.5	HΛM 11:100%	Τεμ.	1	7.50	7.50	
6	Οικιακός προγραμματιστής μπαταρίας μιας στάσης (ΠΡΣ NET-H9.2.1)	2.3.6	HΛM 52:100%	Τεμ.	1	60.00	60.00	
7	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 (ΠΡΣ NET-H5.13)	2.3.7	HΛM 31:100%	Τεμ.	2	10.00	20.00	
8	Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 1" κοντό Ενεργής επιφάνειας Φιλτραρίσματος 440 (cm2) και παροχής 5(m3/h) (ΠΡΣ NET-H7.2.2)	2.3.8	HΛM 8:100%	Τεμ.	1	50.00	50.00	
9	Υδρόμετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ροής Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 (ΠΡΣ NET-H5.4.1)	2.3.9	HΛM 11:100%	Τεμ.	1	70.00	70.00	
10	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 32 (ΠΡΣ NET-H1.2.3)	2.3.10	HΛM 8:100%	MM	20	0.80	16.00	
11	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25 (ΠΡΣ NET-H1.1.3)	2.3.11	HΛM 8:100%	MM	45	0.45	20.25	
12	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 50 (ΠΡΣ NET-H1.1.6)	2.3.12	HΛM 8:100%	MM	35	1.15	40.25	
ΣΥΝΟΛΟ (2.3)							405.06	
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ								
1	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20 (ΠΡΣ NET-H1.2.1)	2.4.1	HΛM 8:100%	MM	30	0.55	16.50	
2	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25 (ΠΡΣ NET-H1.2.2)	2.4.2	HΛM 8:100%	MM	10	0.65	6.50	
3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς Φ 29mm (HMX 8733.1.5)	2.4.3	HΛM 41:100%	MM	30	1.31	39.30	
4	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το (ΥΔΡ NET-12.14.03.01-)	2.4.4	ΥΔΡ 6621.1:100%	MM	10	2.90	29.00	
5	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ευθύς Φ 36mm (HMX 8733.1.6)	2.4.5	HΛM 41:100%	MM	10	2.18	21.80	
6	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2", 5 εξδδ. (ΠΡΣ NET-H4.12.4)	2.4.6	HΛM 5:100%	Τεμ.	2	22.00	44.00	
7	Ερμάριο στεγανό πολυεστερικό, πρροστασίας IP65 (HΛM 52.1N)	2.4.7	HΛM 52:100%	Τεμ.	2	197.79	395.58	
8	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3/4 (ΠΡΣ NET-H5.1.2)	2.4.8	HΛM 11:100%	Τεμ.	3	7.70	23.10	
9	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι,							
ErgoWin Σε μεταφορά							575.78	172 300.08

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		575.78	172 300.08
10	κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1/2 (ΠΡΣ NET-H5.1.1)	2.4.9	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	10	5.30	53.00	
11	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 3/4 ins γωνιακή επιχρωμιωμένη (ΗΜΧ 8131.2.2)	2.4.10	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	7	9.50	66.50	
12	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins χωνευτή με ροζέττα και χειροστρόφαλο επιχρωμιωμένη (ΗΜΧ 8131.3.1)	2.4.11	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	5	10.35	51.75	
13	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1/2 ins γωνιακή επιχρωμιωμένη (ΗΜΧ 8131.2.1)	2.4.12	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	3	9.50	28.50	
14	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 (ΠΡΣ NET-H5.1.3)	2.4.13	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	2	9.80	19.60	
15	Υδρόμετρο ορειχάλκινο, πολλαπλής ριπής Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 1 (ΠΡΣ NET-H5.4.1)	2.4.14	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	1	70.00	70.00	
16	Κруνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος διαμέτρου 1/2 ins επί νιπτήρα (ΗΜΧ 8138.4.2)	2.4.15	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	2	24.40	48.80	
17	Κрунός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ 8138.1.3)	2.4.16	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	1	12.10	12.10	
18	Βαλβίδα αντεπιστροφής, κλαπέ ή με ελατήριο ή με άλλο μηχανισμό PN 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου (ίντσες) Φ 3/4 (ΠΡΣ NET-H5.11.2)	2.4.17	ΗΛΜ 11:100%	Τεμ.	1	5.50	5.50	
19	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm (ΗΜΧ 8160.1)	2.4.18	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.	2	161.35	322.70	
20	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη (ΗΜΧ 8151.2)	2.4.19	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	2	195.19	390.38	
21	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (ΗΜΧ 8179.2)	2.4.20	ΗΛΜ 18:100%	Τεμ.	2	23.08	46.16	
22	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι (ΗΜΧ 8178.1.2)	2.4.21	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	2	14.65	29.30	
23	Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο πλήρες (ΗΜΧ 8174.1)	2.4.22	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	51.20	153.60	
24	Αγγίστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο (ΗΜΧ 8175.2)	2.4.23	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.	4	13.43	53.72	
25	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.50 cm (ΗΜΧ 8169.1.1)	2.4.24	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	36.59	109.77	
26	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 X 48 cm (ΗΜΧ 8168.1)	2.4.25	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.	3	54.88	164.64	
27	Σωλήνας από PVC 4 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 40 (ΠΡΣ NET-H2.1.2)	2.4.26	ΗΛΜ 8:100%	MM	4	1.20	4.80	
27	Σωλήνας από PVC 4 atm							
Σε μεταφορά							2 206.60	172 300.08

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		2 206.60	172 300.08
28	Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 50 (ΠΡΣ NET-H2.1.3)	2.4.27	ΗΛΜ 8:100%	MM	6	1.60	9.60	
29	Σωλήνας από PVC 4 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 75 (ΠΡΣ NET-H2.1.5)	2.4.28	ΗΛΜ 8:100%	MM	6	2.60	15.60	
30	Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 110 (ΠΡΣ NET-H2.2.5)	2.4.29	ΗΛΜ 8:100%	MM	22	7.30	160.60	
31	Καπέλο σωληνώσεων αερισμού από PVC, διαμέτρου 110mm (HMX 8130.N1)	2.4.30	ΗΛΜ 1:100%	Τεμ.	1	6.46	6.46	
32	Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκρα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου (HMX 8129.2N)	2.4.31	ΗΛΜ 1:100%	Τεμ.	1	77.32	77.32	
33	Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PVC, διαμέτρου 110mm (HMX 8130.N)	2.4.32	ΗΛΜ 1:100%	Τεμ.	3	5.96	17.88	
34	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου (HMX 8130.N2)	2.4.33	ΗΛΜ 1:100%	Τεμ.	3	21.46	64.38	
35	Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη (AMEA) (HMX 8151.2-N)	2.4.34	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	275.46	275.46	
36	Κάλυμμα λεκάνης AMEA (HMX 8178.2N5)	2.4.35	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	65.11	65.11	
37	Νιπτήρας πορσελάνης AMEA διαστάσεων 40 X 50 cm (HMX 8160.1N)	2.4.36	ΗΛΜ 17:100%	Τεμ.	1	278.43	278.43	
38	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρας επιτοίχιος διαμέτρου 1/2 ins (AMEA) (HMX N8141.1.2N)	2.4.37	HMX N8141.1.2N	Τεμ.	1	76.89	76.89	
39	Πλαστική Χαρτοθήκη AMEA (HMX 8178.2N)	2.4.38	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	35.41	35.41	
40	Δοχείο αχρήστων Σαπνέ (HMX 8178.2N1)	2.4.39	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	3	10.00	30.00	
41	Κάθισμα ντουζιέρας AMEA (HMX 8178.2N2)	2.4.40	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	88.87	88.87	
42	Χειρολαβή AMEA 61εκ. (ΗΛΜ 8171.2N2)	2.4.41	ΗΛΜ 8171.2N2	Τεμ.	2	50.21	100.42	
43	Ντουζιέρα πορσελάνης AMEA τετράγωνη (HMX 8178.2N3)	2.4.42	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	112.73	112.73	
44	Βαλβίδα ντους AMEA (HMX 8178.2N4)	2.4.43	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	25.11	25.11	
45	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος ντουζιέρας επιτοίχιος διαμέτρου 1/2 ins (AMEA) (HMX N8141.1.2N1)	2.4.44	HMX N8141.1.2N1	Τεμ.	1	97.49	97.49	
46	Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης (πιγκάλ) επιτοίχιο AMEA (HMX 8178.2N6)	2.4.45	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	35.11	35.11	
47	Βέργα ντους AMEA (HMX 8178.2N7)	2.4.46	ΗΛΜ 14:100%	Τεμ.	1	118.87	118.87	
48	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm AMEA (HMX 8168.1N)	2.4.47	ΗΛΜ 13:100%	Τεμ.	1	63.87	63.87	
	ΣΥΝΟΛΟ (2.4)						3 962.21	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						44 792.99	44 792.99
					Αθροισμα			217 093.07
	Ενιαίο όφελος				217 093.07	x18.00%		39 076.75
					Σε μεταφορά			256 169.82

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς			256 169.82
						Αθροισμα		256 169.82
	Ενισία απ ρόβλεπ τα				256 169.82	x15.00%		38 425.47
						Αθροισμα		294 595.29
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							4 804.71
						Αθροισμα		299 400.00
	Ενισίος Φ.Π.Α.				299 400.00	x23.00%		68 862.00
ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								368 262.00

ΧΑΝΙΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΡΑΚΙΣΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ.Α.Τ.Υ. Δ. ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΛΩΡΑ ΛΙΒΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ