



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πληροφ. : Παρασκάκης Μανώλης
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703
Φαξ: 28210-90950
www.chania.gr , t-ergahm@chania.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ »

Σχετ.: ΚΑ 20-6662.005 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 8.000€

Η παραπάνω δαπάνη αφορά την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης και απαραίτητων συμπληρωματικών εξαρτημάτων τους, για τις ανάγκες των νέων και παλαιών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Τεχνικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υλικών:

- **Φωτεινός σηματοδότης οχημάτων τριών πεδίων Φ 200mm.**
Φωτεινός σηματοδότης οχημάτων, χρώματος πράσινου, διάμετρος φακού Φ200mm, κάθετης διάταξης, τριών πεδίων, κόκκινο - κίτρινο - πράσινο, με κλέμα στο κάτω πεδίο, δύο σφηνιγμάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρημένο βραχίονα, τριών γείσων, τάσης 230V εναλλασσόμενο, με λαμπήρες πυρακτώσεως αντικραδασμικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 75W. Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β' 3007 26/11/13).
- **Φωτεινός σηματοδότης πεζών Φ 200mm, δύο πεδίων.**
Φωτεινός σηματοδότης πεζών, χρώματος πράσινου, διάμετρος φακού Φ 200mm, κάθετης διάταξης, δύο πεδίων, κόκκινο - πράσινο, με κλέμα στο κάτω πεδίο, δύο σφηνιγμάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρημένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 230V εναλλασσόμενο, με λαμπήρες πυρακτώσεως αντικραδασμικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 40W. Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β' 3007 26/11/13).
- **Φωτεινός προειδοποιητικός σηματοδότης οχημάτων Φ 200mm, δύο πεδίων.**
Φωτεινός σηματοδότης, χρώματος πράσινου, διάμετρος φακού Φ 200mm, κάθετης διάταξης δύο πεδίων, δύο κίτρινα σε αναλαμπή, με κλέμα στο κάτω πεδίο, δύο σφηνιγμάτων για τοποθέτηση σε απλό ιστό ή σε ιστό με ανηρημένο βραχίονα, δύο γείσων, τάσης 230V εναλλασσόμενη, με λαμπήρες πυρακτώσεως αντικραδασμικού τύπου αντίστοιχης φωτεινότητας ισχύος 75W. Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β' 3007 26/11/13).
- **Φωτεινή σηματοδοτική οπτική μονάδα τύπου LED οχημάτων Φ 200mm, ερυθρό.**
Οπτική μονάδα LED για φωτεινό σηματοδότη, εφαρμόσιμη και συμβατή σε υφιστάμενους σηματοδότες (ενδεικτικού τύπου viereg), διάμετρος φακού Φ 200mm, φωτεινής ένδειξης ερυθρό, τάσης 230V εναλλασσόμενη. Σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό που ορίζει το ΔΜΕΟ/ο/4319 (ΦΕΚ Β' 3007 26/11/13).

Τα υλικά θα παραδοθούν στις αποθήκες του Δήμου Χανίων. Απαιτήση του Τμήματος είναι να προσκομιστεί δείγμα του προϊόντος μαζί με την προσφορά.

Τα εν λόγω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για αντικατάσταση φθαρμένων και τοποθέτηση νέων στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Οι εργασίες εγκατάστασης θα γίνουν από τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας.

Ο
Συντάξας

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
Ηλεκτρονικός Μηχ/κός ΤΕ