

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές παρουσιάζονται με μορφή πινάκων σύμφωνα με τα ισχύοντα περί διαγωνισμών του δημοσίου.

Στη συνέχεια περιγράφεται και επεξηγείται ο τρόπος συμπλήρωσης των πινάκων και παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού.

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από όλους τους προμηθευτές.

### Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

#### **1. Στήλη Α/Α**

Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

#### **2. Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

#### **3. Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ**

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο) και απαιτεί συμμόρφωση), τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.**

#### **4. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

#### **5. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**

Στη στήλη αυτή θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στο Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΓΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	Πλήρως αυτόματος επιτραπέζιος κλίβανος, ηλεκτρικής λειτουργίας με ενσωματωμένη ατμογεννήτρια. Να διαθέτει τουλάχιστον 5 προγράμματα αποστείρωσης στους 134° και 121° C. Να διαθέτει προγράμματα για τυλιγμένα και ατύλιχτα είδη. Γρήγορη (ταχεία) αποστείρωση 10 λεπτών στους 134° C. Κύκλοι εργασίας και διάγνωσης που ελέγχονται από μικροεπεξεργαστή. Ψηφιακές ενδείξεις των παραμέτρων αναφοράς. Φάση κενού πριν και έπειτα από τη φάση αποστείρωσης. Προστασία της ατμογεννήτριας από την απουσία νερού. Βακτηριακό φίλτρο. Ενσωματωμένος εκτυπωτής για την καταγραφή των παραμέτρων αποστείρωσης. Θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, χωρητικότητας περίπου 18 λίτρων. Εξοπλισμένος με 4 δίσκους για τα εργαλεία. Να μην υφίσταται ανάγκη για κεντρική παροχή και αποστράγγιση ύδατος.	ΝΑΙ		
2	ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΓΚΟΥ	Χωρητικότητα περίπου 150 λίτρα. Εύρος θερμοκρασίας περίπου +2°C έως +8° C. Με γυάλινη πόρτα με διπλά τζάμια. Αθόρυβος αεροσυμπιεστής που δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες. Άνοιγμα και κλείσιμο με κλειδί. Ψύξη με εξαναγκασμένη ροή αέρα. Ψηφιακή ένδειξη. Ακουστικό και οπτικό σήμα συναγερμού. Εξοπλισμένο με ράφια και σχάρες εξοικονόμησης ψύξης. Να τοποθετείται χωνευτά στις μονάδες ερμαρίων που περιγράφονται στην αρχιτεκτονική μελέτη.	ΝΑΙ		
3	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΨΥΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ	Χωρητικότητα περίπου 200 λίτρα. Εσωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τέσσερα ρυθμιζόμενα ράφια. Εύρος θερμοκρασίας έως 4° C κατά προσέγγιση. Με αυτόματη απόψυξη και εσωτερικό φωτισμό. Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.	ΝΑΙ		
4	ΚΛΙΝΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	Ηλεκτρική κλίνη τεσσάρων τμημάτων. Ηλεκτρική ρύθμιση τμήματος πλάτης (από την οριζόντια θέση έως τις 65° τουλάχιστον) με συνδυασμό πλάτης καθίσματος με αυτόματο περίγραμμα σώματος και ολισθηση προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης των ιστών εξαιτίας γδαρσίματος και για την άνεση των ασθενών. Ηλεκτρική ρύθμιση γονάτου Fowler (από την οριζόντια θέση έως τις 35° περίπου). Θέση Trendelenburg και anti-Trendelenburg στις 12° τουλάχιστον με ελατήρια αερίου. Ρυθμίσεις τμήματος ποδιών μέσω οδοντωτής ράβδου. Εύκολα αφαιρούμενα πλαίσια και πίνακες για το κεφάλι και τα πόδια. Πλατφόρμα στρώματος κατασκευασμένη από ABS, εύκολα αποσπώμενη για εύκολο καθάρισμα. Παροχή ώστε να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση του πόλου έγχυσης σε κάθε γωνία. 4 περιστρεφόμενοι τροχοί, ένας από αυτούς καθοδηγητικός, 15 εκ. τουλάχιστον, με κεντρικό σύστημα πέδησης. Οι διαστάσεις της πλατφόρμας του στρώματος είναι περίπου 200X90 εκ. Ρύθμιση ύψους ηλεκτρικού περίπου 45-85 εκ. Κατασκευή: η βάση, το πλαίσιο της κλίνης και η πλατφόρμα του στρώματος είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα, επιψευδαργυρωμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά με πούδρα εποξεικού πολυεστέρα. Τα πλαίσια για το κεφάλι και τα πόδια είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα, χωρίς αιχμηρές άκρες. Οι πίνακες για το κεφάλι και τα πόδια είναι κατασκευασμένοι από πολυστρωματικό πλαστικό. Οι αρθρωτοί σύνδεσμοι των τμημάτων των κλινών είναι ειδικά σχεδιασμένοι για την	ΝΑΙ		

		<p>προστασία των κλινοσκεπασμάτων. Η όλη κατασκευή να διαθέτει διαδικασίες για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Εξαρτήματα: 4 τροχοί αποσβεστήρες κρούσεων προστασίας τοίχου κατασκευασμένοι από PVC. Πόλος έγχυσης με δύο άγκιστρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα. Βάση διαγραμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα με ελατηριώτο άγκιστρο για έγγραφα και πιστοποιήσεις. Πιστοποιητικό που δηλώνει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων προϊόντων με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/EOK της 14ης Ιουνίου 1993 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Πιστοποιητικό EN 60601-2-38 Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός. Μέρος 2-38: Ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια ηλεκτρικών κλινών νοσηλείας.</p> <p>Στρώμα με πολλαπλά τμήματα, εξοπλισμένο με επιβραδυντικό φλόγας, ο αριθμός των τμημάτων συμβατός με τον αριθμό των τμημάτων της κλίνης. Κατασκευασμένο από αφρό πολυεστέρα, πυκνότητας 40 kg/m<sup>3</sup>, που εσωκλείεται σε ύφασμα από βαμβάκι (τουλάχιστον κατά 80%), με φερμουάρ στη μέση της μικρής πλευράς του στρώματος. Εξοπλισμένο με κάλυμμα στρώματος, το οποίο πλένεται έως τους 95° C, αντιστατικό, με επιβραδυντικό φλόγας, αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό. Κάλυμμα που ενσωματώνει ειδικά πλέγματα προκειμένου να βελτιωθεί η αντοχή του και φερμουάρ στο μέσο της μικρής πλευράς του στρώματος. Ύψος στρώματος τουλάχιστον 12 εκ. Διαστάσεις συμβατές με τις διαστάσεις της κλίνης.</p>		
5	ΣΤΑΤΟ ΟΡΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Ρυθμιζόμενο ύψος 120-220 εκ., πλατιά βάση με 5 περιστρεφόμενους τροχούς. Διπλή ράβδος άγκιστρο, που συμπεριλαμβάνει στοπ προς αποφυγή της αποσύνδεσης από τη ράβδο βάση και σύστημα ασφάλισης. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.	ΝΑΙ	
6	ΠΑΡΑΒΑΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Τροχήλατο παραβάν πάνω σε τροχούς με μεταλλικό πλαίσιο, τρία έως τέσσερα τμήματα, με ράγες για στερέωση κουρτινών. Ύψος περίπου 180 εκ.	ΝΑΙ	
7	ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	Επιδαπέδιο ερμάριο από ανοξείδωτο χάλυβα. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλου πάχους, τύπου 304, συγκόλληση heli-arc και αρθρωτή διάταξη που έχει συγκολληθεί κατά σημεία. Με μεντεσέδες πόρτας πλήρους μήκους, άγκιστρα πόρτας για τα ρολό νάιλον, επιχρωμιωμένα χερούλια από ορειχάλκινο σύρμα. 2 γυάλινες πόρτες με 1/4 " διπλό σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας. 3 ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα με ρυθμιζόμενο ύψος. Λείο εσωτερικό, χωρίς εμπόδια για εύκολο καθάρισμα. Διαστάσεις περίπου 90X43X180 εκ (ΠΧΒΧΥ). Σημείωση: Αντί του ανοξείδωτου χάλυβα, μπορούν να προσφερθούν εναλλακτικά άλλα ανθεκτικά, αντιδιαβρωτικά πολυμερή υλικά.	ΝΑΙ	
8	ΚΛΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ	Κλίνη δυο τμημάτων, υψηλής αντοχής. Ρυθμιζόμενη πλάτη καθίσματος μέσω οδοντωτής ράβδου ή άλλου κατάλληλου μηχανισμού. Φουσκωτό μαξιλαράκι από βινύλιο, ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού εξέτασης στην κεφαλή της κλίνης. Σωληνωτό χαλύβδινο πλαίσιο, επιχρωμιωμένο. Μέγεθος περίπου 190X65X75 εκ. (ΜΧΠΧΥ).	ΝΑΙ	
9	ΣΚΑΛΟΠΑΤΑΚΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ	Μονό σκαλοπατάκι σε τέσσερα πόδια με αντιολισθητική βάση. Μεταλλική κατασκευή με ελαστική αντιολισθητική επένδυση στο σκαλοπατάκι. Ύψος κατά προσέγγιση 25 εκ.	ΝΑΙ	

10	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	Επενδυμένος φουσκωτός καναπές με πλυνόμενο, ανθεκτικό υλικό από βινύλιο. Ηλεκτρική ρύθμιση ύψους (περίπου 50-85 εκ.), θέση Trendelenburg τουλάχιστον στις 15° και ρύθμιση τμήματος πλάτης. Να περιλαμβάνει 2 βραχίονες υποστήριξης και στις δύο πλευρές της πολυθρόνας, πλήρως ρυθμιζόμενους σε όλες τις κατευθύνσεις μέσω ενός σφαιρικού συνδέσμου. Ενσωματωμένη βάση στήριξης για ρολό χαρτιού. Οριζόντιο μήκος τουλάχιστον 180 εκ.	NAI	
11	ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	Φορητό γυψοπρίονο που λειτουργεί κατ'εναλλαγή με αντλίες κενού για γύψο για να κόβει το γύψο και να συλλέγει τη σκόνη από την κοπή. ΠΡΙΟΝΙ Χαμηλά επίπεδα θορύβου. Με διπλή μόνωση, εξοπλισμένο με καλώδιο. Με περίβλημα κενού. ΑΝΤΛΙΑ KENOY. Αντλία κενού για γύψο με διακόπτη ισχύος με χαμηλή, μεσαία και υψηλή ρύθμιση τουλάχιστον, χωρητικότητας τουλάχιστον 6 λιτρών. Εξοπλισμένο τόσο με κινητή βάση όσο και με επιτοχία βάση. Εξοπλισμένο με 3 τύπους λεπίδων και ένα σύνολο σάκων.	NAI	
12	ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	Ηλεκτρονική ζυγαριά με ψηφιακή ένδειξη. Για βάρος έως 10 κιλά με ακρίβεια του 1 γραμμαρίου. Κομβία για on/off, μηδενική ένδειξη και δυνατότητα για κράτημα. Αφαιρούμενο πλαστικό μπολ. Διαστάσεις περίπου 300X600X350 χλ.	NAI	
13	ΖΥΓΟΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ	Ζυγός δαπέδου, ηλεκτρονικός. Ικανότητα φόρτωσης περίπου 180 κιλά με βαθμονομήσεις των 50 γραμμαρίων. Μέγεθος πλατφόρμας περίπου 37X28 εκ. Με αντιολισθητικό πέλμα. Με αναστημόμετρο από 80 εκ. έως 2,5 μ.	NAI	
14	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ	G.D.Φορητός απινιδωτής, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή. Συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα για βηματοδότη. Μορφή ηλεκτροσόκ: διφασική, κλιμακούμενη μεταβαλλόμενη ενέργεια. O.F. / O.C. 1. Λειτουργεί με ηλεκτρικό δίκτυο και μπαταρία (επαναφορτιζόμενη). 50 ηλεκτροσόκ μεγίστου επιπέδου ενέργειας ή τουλάχιστον 4 ώρες παρακολούθησης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG). 2. Τρόποι λειτουργίας, χειροκίνητη, καρδιομετατροπή και σε συγχρονισμό με το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG). Λειτουργία αυτόματης ακολουθίας. 3. Ένδειξη του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) και προαιρετικά του SpO2 (κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα) μέσω paddle ή ηλεκτροδίων. Επίσης ένδειξη ώρας, διαθέσιμης ενέργειας. Έγχρωμη οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 5,5 ". 4. Χρόνος φόρτισης των 200J το μέγιστο σε 5 δευτερόλεπτα. 5. Ενέργεια: 0-270 Joules. 6. Περίληψη συμβάντος. 7. Paddles: Κλασικά paddles με κομβίο χειροκίνητης ή αυτόματης εγγραφής, για ενήλικες και για την παιδιατρική. Διατίθεται με μακρύ καλώδιο του paddle. 8. Δείκτες φόρτισης/ετοιμότητας. 9. Εξωτερικός βηματοδότης με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης / βηματοδότη. Βηματοδοτικός ρυθμός από 30-180 bpm και παλμικό ρεύμα 0-140 mA. 10. Αντιστάθμιση αντίστασης. 11. Θερμικός εκτυπωτής για την καταγραφή των εμφανιζόμενων παραμέτρων. 12. Μνήμη για τουλάχιστον 40 συμβάντα με αρχειοθέτηση δεδομένων ημερομηνίας/ώρας.	NAI	
15	ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ	Φορητός, αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (AED), με	NAI	

	<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ</b>	φωνητικές εντολές/οδηγίες στην Ελληνική γλώσσα. Διφασική τεχνολογία. Ένδειξη ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) και μνήμη αποθήκευσης του συμβάντος. Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων. Εξοπλισμένος με μπαταρία, θήκη αποθήκευσης και ένα ζευγάρι αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads).		
16	<b>ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ</b>	Για όλες τις ηλικιακές ομάδες άνω των 10 ετών. Χειροκίνητος ασκός αναζωγόνησης, χωρητικότητας περίπου 1,5 λίτρων, από βινύλιο. Πλευρικό στόμιο εισαγωγής οξυγόνου με βαλβίδα μη επαναπνοής. Με ποικιλία από αποστειρώσιμες προσωπίδες.	NAI	
17	<b>ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ</b>	Για παιδιά 18 μηνών έως 10 ετών. Χειροκίνητος ασκός αναζωγόνησης, χωρητικότητας περίπου 0,5 λίτρων, από βινύλιο. Πλευρικό στόμιο εισαγωγής οξυγόνου με βαλβίδα μη επαναπνοής. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας για πίεσεις μεγαλύτερες των 35 cm H2O. Με ποικιλία από αποστειρώσιμες προσωπίδες.	NAI	
18	<b>ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΕΤ</b>	Σετ που να αποτελείται από μία λαβή με λαμπτήρα αλογόνου, ένα κυρτό λαρυγγικό καθρέπτη, ένα οφθαλμοσκόπιο, ένα ωτοσκόπιο και μια λαβίδα συγκράτησης της γλώσσας. Η λαβή να είναι από ελαφρύ μέταλλο με ανθεκτικό, αντιολισθητικό φινίρισμα και διακόπτη on/off. Το ωτοσκόπιο να έχει κινητό τμήμα πάνω από τον φακό εστίασης. Να προσφέρονται με μια σειρά από διαστολείς, τουλάχιστον 2 έως 5 χλ. Το οφθαλμοσκόπιο να διαθέτει αντιστάθμιση διαθλαστικού σφάλματος μεταξύ +20D και -20D με το ολισθητήρα άκρης δαχτύλου. Δίσκος ελέγχου ανοίγματος με ανιχνευτή εκκέντρου στερέωσης, ακτίνα ωχράς κηλίδας και ακτίνα ευρείας γωνίας. Να παρέχεται με θήκη.	NAI	
19	<b>ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ/ΡΥΘΜΟΥ/ΟΞΥ ΜΕΤΡΙΑΣ</b>	Κλασικό όργανο αναίμακτης μέτρησης πίεσης καθώς και του ρυθμού των παλμών και της μέσης αρτηριακής πίεσης. Περιλαμβάνει παλμικό οξύμετρο, θερμόμετρο και εσωτερικό εκτυπωτή. Απόλιτη προγραμματισμός, μεγάλη ψηφιακή οθόνη και ένδειξη της κυματομορφής πληθυσμογράφου. Χρησιμοποιεί την ταλαντωσιμετρική μέθοδο για να προσδιορίσει τη συστολική και διαστολική πίεση, τη μέση αρτηριακή πίεση και τον ρυθμό των παλμών με τεχνολογία διπλού σωλήνα. Εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή για χρήση σε υπερτασικούς και υποτασικούς ασθενείς. Έχει ενσωματωμένο ειδικό λογισμικό απόρριψης σφάλματος κίνησης για την απόρριψη της κίνησης του ασθενή. Περιλαμβάνει αυτόματη λειτουργία αρτηριακής πίεσης, λειτουργία αρτηριακής πίεσης, προγραμματιζόμενους συναγερμούς και ενσωματωμένη μνήμη. Κλασική διασύνδεση υπολογιστή RS-232 για την αποστολή των στοιχείων ασθενών στο δίκτυο ή τον υπολογιστή σας. Είσοδος 12V DC. Λειτουργεί με μπαταρίες και παρέχεται με ειδική κινητή βάση.	NAI	
20	<b>ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ</b>	Σφυγμομανόμετρο που λειτουργεί με ελαστική φούσκα. Βαθμονομημένο από 0-300 mm Hg. Εξοπλισμένο με περιχειρίδες ενηλίκων με βέλκρο και κουτί.	NAI	
21	<b>ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΠΑΙΔΩΝ, ΦΟΡΗΤΟ</b>	Σφυγμομανόμετρο που λειτουργεί με ελαστική φούσκα, επιτραπέζιου τύπου. Βαθμονομημένο από 0-300 mm Hg. Εξοπλισμένο με περιχειρίδες ενηλίκων με βέλκρο και κουτί.	NAI	
22	<b>ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ, ΚΙΝΗΤΟ</b>	Σφυγμομανόμετρο που λειτουργεί με ελαστική φούσκα. Βαθμονομημένο από 0-300 mm Hg. Εξοπλισμένο με	NAI	

		περιχειρίδες ενηλίκων με βέλκρο και βάση ειδικής κατασκευής, υψηλής αντοχής με 5 τροχούς, με ρυθμιζόμενο ύψος.		
23	ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ	Κατάλληλο τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιατρική χρήση. Διαφράγματα ενισχυμένα από ίνες γυαλιού, μαλακές ελαίες και ρυθμιζόμενα bi-naurals. Εξοπλισμένο με ανταλλακτικά διαφράγματα και ανταλλακτικές ελαίες.	ΝΑΙ	
24	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΕΣΑΙΟ	Σωληνωτό πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα με δύο σταθερά ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα και περιστρεφόμενους τροχούς. Μέγεθος περίπου 850X750X500 χλ (ΥΧΠΧΒ).	ΝΑΙ	
25	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	Τροχήλατο επίδεσης τραυμάτων-φαρμάκων, εξοπλισμένο με συρτάρια. Ανθεκτική κατασκευή από πολυμερές, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση. Δύο συρτάρια βάθους περίπου 10 εκ. με εσωτερικά χωρίσματα. Τρία συρτάρια βάθους περίπου 15 εκ. με εσωτερικά χωρίσματα. Επιφάνεια ανθεκτική στη χάραξη, χυτευμένη με υπερυψωμένο χείλος 3 πλευρών. Υψος χείλους περίπου 1 εκ. Λαβή ώθησης. Τροχοί 125 χιλιοστών με 2 φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 900X600X950 χλ (ΠΧΒΧΥ). Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: - Διανεμητής συριγγών και σωληνίσκων με 10 χώρους (διανομή First In-First Out) - Δίσκος γραφής που ανασύρεται στα πλάγια - Στήριγμα για το πλαστικό δοχείο απορριμμάτων - Συλλέκτης απορριμμάτων περίπου 15 λίτρων με πλαστική σακούλα - Ανοιχτήρι αμπούλας - 2-3 βοηθητικοί δίσκοι πάνω σε οδηγό	ΝΑΙ	
26	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ/ΑΝΑΖΩΓΟΝΗΣΗΣ	Συνολικές διαστάσεις περίπου 900X600X950 χλ (ΠΧΒΧΥ). Εξοπλισμένο με συρτάρια που κλειδώνουν. Ανθεκτική κατασκευή από πολυμερές. 4 συρτάρια περίπου 15 εκατοστών με εσωτερικά χωρίσματα. Επιφάνεια ανθεκτική στη χάραξη, χυτευμένη με υπερυψωμένο χείλος 3 πλευρών. Υψος χείλους περίπου 1 εκ. Λαβές ώθησης. Τροχοί 125 χιλιοστών με 2 φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: - Περιστρεφόμενος δίσκος απινιδωτή - Θήκη φιάλης οξυγόνου - Στήριγμα για το πλαστικό δοχείο απορριμμάτων - Πόλος έγχυσης ρυθμιζόμενου ύψους - Σανίδα υποστήριξης κατά την καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση - Αναδιπλούμενος δίσκος γραφής - Συλλέκτης απορριμμάτων περίπου 15 λίτρων με πλαστική σακούλα	ΝΑΙ	
27	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ/ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ	Τροχήλατο επίδεσης τραυμάτων-φαρμάκων, εξοπλισμένο με συρτάρια. Ανθεκτική κατασκευή από πολυμερές, εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση, για μεταφορά συσκευών. Δύο συρτάρια βάθους περίπου 10 εκ. με εσωτερικά χωρίσματα. Επιφάνεια ανθεκτική στη χάραξη, χυτευμένη με υπερυψωμένο χείλος 3 πλευρών. Υψος χείλους περίπου 1 εκ. Λαβή ώθησης. Τροχοί 125 χιλιοστών με 2 φρένα και προφυλακτήρες πρόσκρουσης. Διαστάσεις κατά προσέγγιση: 900X600X950 χλ (ΠΧΒΧΥ).	ΝΑΙ	

28	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΦΟΡΗΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΦΙΑΛΗΣ	<p>Αντλία κενού πλήρως έγκλειστη, χωρίς λίπανση. Χαρακτηριστικά που να περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας</li> <li>- Προστασία από τυχαία αναρρόφηση υγρών στο εσωτερικό της αντλίας</li> <li>- Εύρος κενού 0-635 mm Hg περίπου, διαφανής μετρητής κενού, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης κενού</li> <li>- Ικανότητα αναρρόφησης περίπου 35 λίτρα/λεπτό</li> <li>- Βακτηριακό φίλτρο στην υποδοχή της συσκευής, λαβή μεταφοράς</li> <li>- Βαθμονομημένη φιάλη αναρρόφησης 1 λίτρου με διακόπτη υπερφόρτωσης, φιαλίδιο υπερχείλισης με πρόσθετη προστασία υπερχείλισης</li> <li>- Σωλήνες και καθετήρας</li> <li>- Όλα τα τμήματα έρχονται σε επαφή με τον κλίβανο για τις εκκρίσεις</li> </ul>	NAI	
29	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ, ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΔΙΠΛΗΣ ΦΙΑΛΗΣ	<p>Αντλία κενού πλήρως έγκλειστη, χωρίς λίπανση. Στηρίζεται σε βάση με τέσσερις αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχούς και σύστημα πέδησης. Χαρακτηριστικά που να περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας, - Εύρος κενού 0-675 mm Hg περίπου, - Ικανότητα αναρρόφησης περίπου 35 λίτρα/λεπτό, - διαφανής μετρητής κενού, ευαίσθητη βαλβίδα ρύθμισης κενού, - Βακτηριακό φίλτρο στην υποδοχή της συσκευής, διακόπτης υπερφόρτωσης, - Βαθμονομημένες φιάλες αναρρόφησης 2X4 λίτρων – εύκολα προσβάσιμη και απλή αλλαγή φιάλης, Σωλήνες και καθετήρας, - Όλα τα τμήματα σε επαφή με τον κλίβανο για τις εκκρίσεις</li> </ul>	NAI	
30	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΓΥΨΟΥ	<p>Επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 με διαστάσεις περίπου 850X950X600 χλ. (ΥΧΠΧΒ) και ράφι προέκτασης (50X55 εκ.). Εφοδιασμένο με 1 συρτάρι βάθους περίπου 25 εκ. Τα υπόλοιπα συρτάρια με βάθος περίπου 15 εκ. Αντιστατικοί τροχοί των 125 χλιοστών με 2 φρένα. Να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εξαρτήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πλαστική λεκάνη στηριγμένη στην πλευρά</li> <li>- Συλλέκτη απορριμμάτων με πλαστική σακούλα</li> </ul>	NAI	
31	ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ, ΑΠΛΟΣ	<p>Επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 με διαστάσεις περίπου 850X950X600 χλ. (ΥΧΠΧΒ) και ράφι προέκτασης (50X55 εκ.). Εφοδιασμένο με 1 συρτάρι βάθους περίπου 25 εκ. Τα υπόλοιπα συρτάρια με βάθος περίπου 15 εκ. Αντιστατικοί τροχοί των 125 χλιοστών με 2 φρένα. Να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εξαρτήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πλαστική λεκάνη στηριγμένη στην πλευρά</li> <li>- Συλλέκτη απορριμμάτων με πλαστική σακούλα</li> </ul>	NAI	
32	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ	<p>Φορητή μονάδα που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή και λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα και με μπαταρία. Ψηφιακή ένδειξη των τιμών αναφοράς, του ρυθμού ροής και του συνολικού όγκου που εγχύθηκε. Λειτουργία διατήρησης ανοικτής φλέβας (KVO) για να διατηρηθεί η οδός έγχυσης ανοικτή έπειτα από την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης έγχυσης. Μνήμη δεδομένων σε περίπτωση προσωρινής διακοπής. Ρυθμιζόμενα όρια πίεσης έγχυσης. Προγραμματιζόμενη για αυτόματη δευτερεύουσα έγχυση, προστασία ελεύθερης ροής, που ενεργοποιείται ακόμα και με ανοικτή τη θύρα. Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, που φορτίζεται αυτόματα κατά τη λειτουργία του εναλλασσόμενου ρεύματος. Η μονάδα θα πρέπει αυτόματα να εκτρέπεται στην κατάσταση λειτουργίας με μπαταρία σε περίπτωση κατά την οποία η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος διακοπεί. Εξοπλισμένη με συσκευή στήριξης για</p>	NAI	

		στατώ ορών. Χαρακτηριστικά λειτουργίας (κατά προσέγγιση): Κλίμακα ρύθμισης ρυθμού ροής: 0,1-999,9 ml/ώρα σε αυξήσεις 0,1 ml/ώρα. Ακρίβεια ± 5%. Κλίμακα ρύθμισης συνολικού όγκου: 0,1 - 9999 ml με αυξήσεις 0,1 ml. Ρυθμιζόμενος ρυθμός διατήρησης ανοικτής φλέβας (KVO). Ρυθμιζόμενη πίεση έγχυσης σε τουλάχιστον τρία επίπεδα. Αυτόματη μείωση βλωμού έπειτα από την αποδέσμευση της απόφραξης. Ηχητικοί και οπτικοί συναγερμοί στις ακόλουθες περιπτώσεις: τέλος της έγχυσης, εσωτερική δυσλειτουργία, σφάλμα ροής, ανοικτή θύρα, αέρας στον αγωγό, απόφραξη, άδειο δοχείο, χαμηλή μπαταρία. Να μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένη βάση, ικανή να δεσμεύσει και να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε τουλάχιστον έξι συσκευές. Δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης λειτουργίας, μαζί με αντλίες συριγγών.		
33	ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ	Ένταση φωτός έως 20.000 lux σε απόσταση 1 μέτρου. Θερμοκρασία χρώματος πάνω από 4000° K. Διάμετρος του πεδίου φωτός έως 20 εκ. περίπου σε απόσταση 1 μέτρου. Βραχίονας με διπλή άρθρωση, ακτίνα πάνω από 130 εκ. από τον τοίχο, ρύθμιση ύψους περίπου 1 μέτρου. Προβολέας ρυθμιζόμενος οριζόντια και κάθετα. Ενσωματωμένα στοιχεία μετασχηματιστή και ελέγχου.	ΝΑΙ	
34	TENTA ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Να κρεμαστεί πάνω από την κλίνη του ασθενούς για την παροχή θεραπείας αερολύματος σε σταγονίδια, περιβάλλοντος υψηλής υγρασίας και οξυγονοθεραπείας. Σύστημα ψύξης για την παροχή θερμοκρασίας τουλάχιστον 8° C χαμηλότερης από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Να συμπεριλαμβάνει νεφελοποιητή με χωρητικότητα δεξαμενής τουλάχιστον 1500 cc και απόδοση περίπου 5cc/λεπτό, με τη χρήση απεσταγμένου νερού. Μέγιστη συγκέντρωση O2 περίπου 50%. Να περιλαμβάνει ρυθμιστή O2 και μετρητή ροής. Θόλος από διαφανές πλαστικό, επαναχρησιμοποιήσιμος, πλήρως κλειστός, με 4 ανοίγματα φερμουάρ. Όλα τα τμήματα πρέπει να μπορούν να υποβάλλονται σε αποστείρωση σε κλίβανο ή σε κρύα αποστείρωση εκτός από τον θόλο που θα πρέπει να απολυμαίνεται. Να περιλαμβάνει έναν ιμάντα γείωσης, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού.	ΝΑΙ	
35	ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΨΟΥΣ	Μεταβαλλόμενο ύψος από περίπου 60 - 90 εκ., χάρη σε 2 ανασυρόμενες στήλες που έχουν στερεωθεί στα δύο άκρα του φορείου. Θέση Trendelenburg / anti-Trendelenburg (τουλάχιστον 12°) υποβοηθούμενη από πνευματικό μηχανισμό και ανοδική κλίση του τμήματος της πλάτης (έως 70°). Ακτινοδιαπερατή επιφάνεια στρώματος, τουλάχιστον 2 τμημάτων. Εξοπλισμένο με αντιστατικό, αδιάβροχο στρώμα, πάχους περίπου 8 εκ., πλυνόμενο με ράβδους συγκράτησης για την ασφάλιση του στρώματος στην πλατφόρμα. 4 τροχοί από PVC για την προστασία των τοίχων. Πάνω σε τέσσερις αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχούς, με ταυτόχρονο σύστημα πέδησης, ο ένας από αυτούς θα είναι καθοδηγητικός τροχός. Διάμετρος των τροχών 20 εκ. Αναδιπλούμενα πλευρικά κάγκελα μήκους περίπου 1 μέτρου και ύψους 25 εκ., αυτοασφαλιζόμενα στην όρθια θέση. Δύο ειδικές χειρολαβές στερεωμένες τόσο στα τμήματα κεφαλιού όσο και ποδιών του φορείου, ώστε να είναι εφικτή η εύκολη μεταφορά /ευελικτότητα. Πλαστικό κάλυμμα για τη βάση του φορείου με ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο και επιπλέον χώρο για τη φιάλη οξυγόνου. Συνολικές διαστάσεις κατά προσέγγιση 205X75 εκ. (ΜΧΠ). Για ασθενείς βάρους τουλάχιστον 200 κιλών. Να περιλαμβάνει πόλο έγχυσης ανοξείδωτου χάλυβα με διπλό άγκιστρο, με 2 υποδοχές λήψης στις γωνίες και ένα	ΝΑΙ	

		βοηθητικό δίσκο με ιμάντες για τη μεταφορά της συσκευής παρακολούθησης, στερεωμένο στο τμήμα των ποδιών.		
36	ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα με φινίρισμα χρωμίου, αναδιπλούμενη σχεδίαση. Φουσκωτό κάθισμα, πλάτη καθίσματος και βραχίονες, επένδυση από βινύλιο. Ρυθμιζόμενο υποπόδιο, χειρολαβές ώθησης, μπροστινό περιστρεφόμενο τροχοί, φρένα. Μέγεθος καθίσματος περίπου 48X48 εκ. Να περιλαμβάνει στατώ ορών S/S με 2 άγκιστρα στερεωμένα πάνω σε ειδική διάταξη στερέωσης.	ΝΑΙ	
37	ΡΟΟΜΕΤΡΟ/ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΦΙΑΛΗΣ ΟΣΥΓΡΟΝΟΥ, ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ	Να χωράει φάλη οξυγόνου. Να ενσωματώνει βαλβίδα μείωσης, μετρητή περιεχομένου φιάλης. Ροόμετρο βαθμονομημένο σε λίτρα ανά λεπτό, με διαστήματα του 1 λίτρου. Ρυθμιζόμενο πεδίο ροής 0-15 λίτρα/λεπτό. Με προσαρμογέα για να ταιριάζει στον υγραντήρα και αποσπώμενο υγραντήρα αποστείρωσης. Εξοπλισμένο με κλειδί.	ΝΑΙ	
38	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΦΙΑΛΗΣ	Να περιέχει φιάλες έως 180 χιλ. σε διάμετρο. Σωληνωτό πλαίσιο από χάλυβα με φινίρισμα σμάλτου ή εποξεικής ρητίνης. Στερεωμένο σε δύο τροχούς διαμέτρου 100 χιλ. Με ράβδο ή διάταξη συγκράτησης με αλυσίδα. Εξοπλισμένο με φιάλη 5 λίτρων O2.	ΝΑΙ	
39	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ	Αναπνευστήρας σταθερού όγκου, κυκλικού χρόνου, για ελεγχόμενο αερισμό. Τρόποι λειτουργίας: Ελεγχόμενος, Υποβοηθούμενος-Ελεγχόμενος, SIMV (Συγχρονισμένος διαλείπων υποχρεωτικός αερισμός), PSV (Αερισμός Υποστήριξης Πίεσης), CPAP (Συνεχής Θετική Πίεση Αεραγωγού). Δυνατότητα ρυθμιζόμενου αερισμού θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) και περιορισμού της πίεσης. Αναμικτήρας για ρύθμιση των τιμών συγκέντρωσης οξυγόνου μεταξύ τουλάχιστον του 40% και του 100%. Μετρητής πίεσης αναπνευστικής οδού. Παρακολούθηση της ρρeak (μέγιστης πίεσης), Pmean (μέσης πίεσης), PEEP (αερισμός θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης), ροής, Tinsp (χρόνου), συχνότητας. Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τουλάχιστον 4 ώρες λειτουργίας. Εξοπλισμένος με ιμάντα μεταφοράς, φορητή στήριξη φιάλης, μειωτήρα πίεσης O2 και φιάλη οξυγόνου 2 λίτρων.	ΝΑΙ	
40	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ	Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Τουλάχιστον 5 τμήματα του πάνω μέρους του τραπεζιού. Πλευρικά κάγκελα από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντιστατικό, ακτινοδιαπερατό, πλήρως πλυνόμενο, αδιάβροχα μαξιλαράκια από συμπαγές αφρώδες υλικό πολυυουρεθάνης. Να έχει τη δυνατότητα για εισαγώγη ακτινογραφικών κασετών. Υδραυλικό σύστημα για τη ρύθμιση του ύψους 70-100 εκ. Ρύθμιση πλάτης τραπεζιού έως 70° και ρύθμιση ποδιών -90° προς τα κάτω με ελατήριο αερίου. Τροχήλατο, με σύστημα ασφάλισης τροχών. Θέση Trendelenburg / anti-Trendelenburg 25°/25° και πλευρική κλίση 18°.  Να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα: - Κεκλιμένο στήριγμα κεφαλής - Ζεύγος πτυσσόμενων και ρυθμιζόμενων πλακών ποδιών - Σανίδα για τους βραχίονες, ρυθμιζόμενο ύψος με ρύθμιση σφαιρικού συνδέσμου - Περιχειρίδα με ιμάντα από βέλκρο	ΝΑΙ	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ιμάντας σώματος με συνδετήρες για στερέωση στα πλευρικά κάγκελα</li> <li>- Μόνιτορ βάθους αναισθησίας με ακτινωτό σφιγκτήρα</li> <li>- Συσκευή έγχυσης με ακτινωτό σφιγκτήρα</li> <li>- Ζεύγος πατερίτσες Goepel στήριξης γονάτου</li> </ul>											
41	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	Αφαιρούμενος κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς ραφή, με χειρολαβή. Το καρότσι στερεωμένο σε τέσσερις αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχούς. Χωρητικότητα κατά προσέγγιση 10 λίτρων.	ΝΑΙ										
42	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	Ρυθμιζόμενο ύψος από περίπου τα 750 χιλ. έως τα 1400 χιλ. Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα. Διαστάσεις δίσκου κατά προσέγγιση 650X450 χιλ. Βάση με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς. Ρύθμιση ύψους με υδραυλική αντίλα που λειτουργεί με πεντάλ.	ΝΑΙ										
43	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ, ΚΙΝΗΤΗ, ΜΙΚΡΗ	Διάταξη μονού λαμπτήρα. Θερμοκρασία χρώματος πάνω από 4000° K. Ένταση φωτός έως 40.000 Lux σε απόσταση 1 μέτρου. Διάμετρος πεδίου φωτός έως περίπου 20 εκ. σε απόσταση 1 μέτρου. Βάθος ομοιόμορφου φωτισμού στα τουλάχιστον 40 εκατοστά. Αύξηση θερμοκρασίας στο πεδίο φωτός μικρότερη των 12° C. Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra> 92. Ενσωματωμένος μετασχηματιστής και στοιχεία ελέγχου. Βάση 6 ποδιών πάνω σε αντιστατικούς περιστρεφόμενους τροχούς, με σύστημα πέδησης. Ρύθμιση ύψους άνω των 50 εκατοστών, συνολικό ύψος κατά προσέγγιση 70 εκ. Η υποδοχή λαμπτήρα και η βάση να έχουν λείες επιφάνειες, να είναι εύκολες στο καθάρισμα και την απολύμανση και να συμμορφώνονται με το Πρότυπο IEC 60601-2-41.	ΝΑΙ										
44	ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	<p>Μονάδα για μονοπολική τομή/ πήξη και διπολική πήξη. Ενεργοποιείται με διακόπτη χειρός και ποδός. Ψηφιακή ένδειξη της προγραμματισμένης ισχύος. Παρακολούθηση αντίστασης ουδέτερου ηλεκτροδίου. Χαρακτηριστικά ισχύος:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Τομή:</td> <td>ελάχιστη,</td> <td>175W</td> </tr> <tr> <td>Μονοπολική πήξη:</td> <td>ελάχιστη,</td> <td>80W</td> </tr> <tr> <td>Διπολική πήξη:</td> <td>ελάχιστη</td> <td>70W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Εξοπλισμένη με τα ακόλουθα εξαρτήματα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Καλώδιο γείωσης με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια (pads) μιας χρήσης.</li> <li>-Διακόπτης πεντάλ, για όλες τους τρόπους μονοπολικής και διπολικής λειτουργίας, κατάλληλος για χειρουργεία.</li> <li>-Λαβές ηλεκτροδίων, ελεγχόμενες από διακόπτη ποδός και διακόπτη χειρός, κατάλληλες για όλους τους τρόπους λειτουργίας.</li> <li>-Όλα τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης, περίπου 3 μέτρα σε μήκος.</li> <li>-Ηλεκτρικό μαχαιρίδιο.</li> <li>-Ηλεκτρικό νυστέρι, ευθύ.</li> <li>-Λαβίδα διαθερμίας, 21 εκατοστά.</li> <li>- Ηλεκτρόδιο μετάλλινης αγκύλης.</li> <li>-Ειδικό καροτσάκι για τη διαθερμία.</li> </ul>	Τομή:	ελάχιστη,	175W	Μονοπολική πήξη:	ελάχιστη,	80W	Διπολική πήξη:	ελάχιστη	70W	ΝΑΙ	
Τομή:	ελάχιστη,	175W											
Μονοπολική πήξη:	ελάχιστη,	80W											
Διπολική πήξη:	ελάχιστη	70W											

		G.D. Ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, το ελάχιστο έξι κανάλια, για χρήση σε μεταφορά ή καταστολή. O.C. 1. Ένδειξη κυματομορφής και ψηφιακή απεικόνιση των επιλεγμένων παραμέτρων. Δυνατότητα για δεύτερο κανάλι ΗΚΓ 2. Παράμετροι μέτρησης-κυματομορφές: ΗΚΓ (5 απαγωγές το λεπτό) \HR \ NIBP \ SpO2 \ T \ Resp \ CO2 \ BP 3. Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, το ελάχιστο 12" 4. Μπαταρία για 2 ώρες O.F. 1. Επιλεγόμενη περίοδος τάσης: 1-24 ώρες τουλάχιστον με ανάλυση 1 λεπτού. Δυνατότητα επανεξέτασης τάσης των προηγούμενων ασθενών. 2. Επεξεργασία-αξιολόγηση διαφόρων παραμέτρων-δεικτών 3. Ανάλυση καταγεγραμμένων παραμέτρων (ανάλυση αρρυθμίας σε 2 απαγωγές ΗΚΓ τουλάχιστον ταυτόχρονα, κ.λπ.).	
45	ΜΟΝΙΤΟΡ ΦΟΡΗΤΟ, 6 ΚΑΝΑΛΙΩΝ	<p><b>ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ:</b> Ηχητικοί/οπτικοί συναγερμοί σύμφωνα με το ΕΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ / ΦΙΛΤΡΑΙΣΜΑ</p> <p>1. Ασφάλεια-προστασία από την ηλεκτρική ενέργεια των ασθενών (πρότυπο IEC 601-1)</p> <p>2. Προστασία από απινιδισμό (προστασία από ραδιοσυχνότητα)</p> <p>3. Ειδικό φλτράρισμα για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών σφαλμάτων (EN 60601-1-1-2)</p> <p>4. Δυνατότητα ακινητοποίησης και εξέτασης συμβάντος ακινητοποιημένης κυματομορφής</p> <p>5. 3 διαφορετικές ταχύτητες σάρωσης για τις παρακολουθούμενες κυματομορφές</p> <p><b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b> Καλώδια και επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα για όλες τις παραμέτρους. Ράφι μόνιτορ στερεωμένο σε κιγκλίδωμα με μήκος του βραχίονα στήριξης κατά προσέγγιση 350 χλ., με λειτουργία κλίσης και περιστροφής.</p> <p><b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ</b> Δυνατότητα δικτύωσης Ethernet (ενσύρματη ή ασύρματη) για επεξεργασία δεδομένων και επικοινωνία με Κεντρικούς Σταθμούς.</p>	NAI
46	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ – ΟΣΥΜΕΤΡΙΑΣ, ΟΛΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ	Μόνιτορ για τον προσδιορισμό του ποσοστού κορεσμού οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης στο αρτηριακό αίμα με μη επεμβατικά μέσα. Ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού οξυγόνου, του ρυθμού των παλμών, της ολικής αιμοσφαιρίνης (SpHb), της μεθαιμοσφαιρίνης (SpMet). Πεδίο κορεσμού 0-100%. Πεδίο ρυθμού των παλμών 40-200 χτύποι ανά λεπτό. Δυνατότητα επιλογής υψηλών και χαμηλών ορίων με ηχητικό και οπτικό συναγερμό. Εξοπλισμένο με καθετήρα.	NAI
47	ΗΚΓ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	ΗΚΓ δώδεκα καναλιών για ταυτόχρονη απόκτηση τουλάχιστον έως 12 απαγωγών. O.F. / O.C. - Συνεχής καταγραφή σε πραγματικό χρόνο 12 καναλών - Έγχρωμη οθόνη LCD των έξι ή δώδεκα μορφών ΗΚΓ για επιλογή - Λογισμικό για μέτρηση και ερμηνεία του ΗΚΓ. Εκτεταμένη καταγραφή αρρυθμίας. Μνήμη για τουλάχιστον 40 ΗΚΓ. - Δυνατότητα επικοινωνίας με το σύστημα Κλινικής Πληροφόρησης Καρδιολογίας για μετάδοση 12 απαγωγών ΗΚΓ (Το ίδιο σύστημα για τα μόνιτορ εμφραγμάτων)-Αυτόματοι / χειροκίνητοι τρόποι λειτουργίας. -Ψηφιακή συσκευή καταγραφής με δυνατότητα επιλογής παρουσίασης ταυτόχρονων καταγραφών. Εκτύπωση όλων των	NAI

		<p>καναλιών σε σελίδα A4. -Κινητό αμαξίδιο του ίδιου κατασκευαστή</p> <p>-μετρήσεις εγχειριδίου χρήστη -Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για περίπου 40 ΗΚΓ. <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b> Καλώδιο ρεύματος, ηλεκτρόδια, 100 φύλλα χαρτιού. Καλώδια ΗΚΓ με χωριστά αντικαταστάσιμες απαγωγές, ειδικό αμαξίδιο με βραχίονα για τη στήριξη των ηλεκτρικών συρμάτων.</p>		
48	ΗΚΓ 3-ΚΑΝΑΛΟΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	<p>G.D.</p> <p>3-κάναλος ΗΚΓ Ο.Φ. / Ο.С.</p> <p>- Συνεχής καταγραφή σε πραγματικό χρόνο 3 καναλιών - Αυτόματοι / χειροκίνητοι τρόποι λειτουργίας</p> <p>- Ψηφιακή συσκευή καταγραφής με δυνατότητα επιλογής παρουσίασης ταυτόχρονων καταγραφών. - Κινητό αμαξίδιο</p> <p>- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για περίπου 40 ΗΚΓ. <b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ</b> Καλώδιο ρεύματος, ηλεκτρόδια, 100 φύλλα χαρτιού. Καλώδια ΗΚΓ με χωριστά αντικαταστάσιμες απαγωγές, ειδικό αμαξίδιο με βραχίονα για τη στήριξη των ηλεκτρικών συρμάτων.</p>	ΝΑΙ	
49	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	<p>ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2</p> <p>1. ΨΑΛΙΔΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 11,5 EK. STR. SH/SH X1</p> <p>2. ΛΑΒΙΔΑ ΙΣΤΩΝ 14,5 EK. 1X2 X1</p> <p>3. ΛΑΒΙΔΑ MOSQUITO 12,5 EK. STR. X1</p> <p>4. ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΟ CRILE-WOOD 15 EK. X 1</p> <p>ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2</p> <p>1. ΨΑΛΙΔΙ ΡΑΜΜΑΤΩΝ SPENCER 13 EK. STR. X1</p> <p>2. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ BAMBAKI Adson 12 EK. X1</p> <p>3. ΛΑΒΙΔΑ ΙΣΤΩΝ Adson 12 EK. 1X2X1</p>	ΝΑΙ	
50	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΟ, ΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΜΕ BUCKY	<p>S.D</p> <p>Πλήρες σύστημα ακτινών X για την καθολική ακτινολογική εξέταση του ασθενούς</p> <p>O/F, O/C</p> <p>1. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Γεννήτρια πολυκορύφων σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής συχνότητας, ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. Ενσωματωμένη δυνατότητα για APR, AEC με ψηφιακή ένδειξη των παραμέτρων και ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη. Χειριζόμενη από οθόνη αφής μεγαλύτερη από 12''. Ισχύς μεγαλύτερη ή ίση των 65 kW με αυτόματη αντιστάθμιση γραμμής και αυτόματη ρύθμιση εκθέσεως με θαλάμους ιονισμού (AEC) με τους αντίστοιχους τρείς (3) θαλάμους ιονισμού. Με ενσωματωμένη τεχνική πύπτωντος φορτίου και τεχνική ανεξάρτητων ρυθμίσεων.</p> <p>Εύρος KV: 40-150 KV</p> <p>Μέγιστο ρεύμα : μεγαλύτερο ή ίσο 650mA</p> <p>Χρόνος ακτινοβόλισης : 1χιλιοστό του δευτερολέπτου ( 1ms ) mAs από 0,5 έως 600</p> <p>Να συμπεριλαμβάνει σύστημα αυτοδιάγνωσης, αποθήκευση μηνυμάτων σφαλμάτων και ενδείξεις σφαλμάτων υπηρεσίας. Ψηφιακή ένδειξη της συνολικής περιοχής των εκθέσεων σε δόση.</p> <p>2. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ</p>	ΝΑΙ	

		<p>Ακτινολογική τράπεζα ρυθμιζόμενου ύψους και πλέουσας επιφάνειας με ενσωματωμένο Bucky. Να δέχεται κασέτες φιλμ από 13X18 εκ. έως 35X43 εκ. Πυκνότητα ακτινών X στην πάνω επιφάνεια του τραπεζιού τουλάχιστον 1 χλ. Al. Να περιλαμβάνει θάλαμο ιονισμού για AEC τριών σημείων. ΝΑ διαθέτει ηλεκτρομαγνητικά φρένα και πλευρική κατά μήκος κίνηση. Να δέχεται ασθενής χωρίς περιορισμούς στις κινήσεις με βάρος μεγαλύτερο ή ίσο των 200 κιλών.</p> <p>3. ΛΥΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ X</p> <p>Περιστρεφόμενης ανόδου, ταχύστροφη και διπλοεστιακή (0,6 χλ και 1,2 χλ). Ικανότητα αποθήκευσης θερμότητας το ελάχιστο 300 KHU. Με δυνατότητα κλίσης και χειροκίνητο σύστημα περιοριστών δέσμης με φωτεινή δ'εσμη όμοια με το περί ακτινοβολίας (collimator). Στηριζόμενη σε επιδαπέδιο βραχίονα στήριξης με δυνατότητα οριζόντιας και καθ'ύψος μετακίνησης καθώς και περιστροφής της λυχνίας γύρω από τον άξονα του βραχίονα στήριξης και εξοπλισμένη με ηλεκτρομαγνητικά φρένα και κομβία ελέγχου.</p> <p>4. ΟΡΘΙΟ BUCKY ΑΚΤΙΝΩΝ X</p> <p>Όρθιο Bucky με μηχανική χειροκίνητη δυνατότητα κάθετης μετακίνησης για εξυπηρέτηση ασθενών σε όρθια ή καθήμενη θέση ή αναπτηρικό καροτσάκι. Ρυθμιζόμενου ύψους διαδρομής μεγαλύτερου ή ίσου 150 εκ.. Με δυνατότητα κλίσης. Με ενσωματωμένο Bucky. Να δέχεται κασέτες από 13X18 εκ έως 35X43 εκ. Να περιλαμβάνει θάλαμο ιονισμού για AEC τριών σημείων. Να συνδέεται με το κεντρικό ακτινολογικό μηχάνημα.</p>	
51	ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CR ΠΛΗΡΕΣ	<p>G.D.</p> <p>Το σύστημα πρέπει να είναι συμβατό με όλα τα συστήματα ακτινογραφίας και να αποτελείται από:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Σύστημα υπολογιστικής ακτινογραφίας,</li> <li>2. Σύστημα εκτύπωσης ξηρής τεχνολογίας</li> <li>3. Σύνολο από κασέτες υπολογιστικής ακτινογραφίας.</li> </ol> <p>1. Το Σύστημα Υπολογιστικής Ακτινογραφίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει:</p> <p>Να είναι συμβατό με όλα τα ακτινολογικά συγκροτήματα και μαστογράφους και να είναι υψηλής ποιότητας επεξεργασίας της πινακίδας φωσφόρου. Να έχει την δυνατότητα παραγωγής τουλάχιστον 80 κασετών την ώρα. Να είναι υψηλής διακριτικής ανάλυσης 20 pixel /mm. Data acquisition ≥ 14 bit/pixel. Έξοδο εικόνας προς εκτύπωση ≥ 14bit/pixel. Να υποστηρίζει τα εξής μεγέθη κασετών γενικής ακτινολογίας 18X24 εκ, 15X30 εκ, 24X30 εκ, 35X43 εκ και τα εξής μεγέθη κασετών μαστογραφίας: 18X24 εκ, 24X30 εκ. και να έχει την δυνατότητα επλογής σάρωσης συνήθους ή υψηλής ευκρίνειας (HD) για όλα τα μεγέθη κασετών.</p> <p>ΝΑ συνοδεύεται από σταθμό εργασίας και συσκευή ταυτοποίησης κασετών ώστε να έχασφαλίζεται ο ασφαλής και έυκολος χειρισμός των κασετών. Ο σταθμός εργασίας να έχει υπερσύγχρονο λογισμικό για επεξεργασία εικόνας, βελτίωση, περιστροφή, λειτουργίες ROI, ζουμ, υπολογισμοί, εκτύπωση DICOM, προεπισκόπηση εικόνας, υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας, κ.λπ. Πρέπει να περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 19" τουλάχιστον, πληκτρολόγιο και ποντίκι.</p> <p><b>ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ</b></p> <p>Πρέπει να περιλαμβάνει το πρωτόκολλο DICOM, ώστε το σύστημα να είναι σε ετοιμότητα PACS/δικτύου. Απαιτείται σύνδεση με το περιγραφόμενο σύστημα PACS (Σύστημα Αρχειοθέτησης Εικόνων και Επικοινωνιών). Το σύστημα θα</p>	<p>ΝΑΙ</p>

		<p>πρέπει να είναι σε θέση να συνδέεται με οποιοδήποτε Απεικονιστή λέιζερ, Ημέρας ή/και Απεικονιστή-Εκτυπωτή ξηρής τεχνολογίας. ΑΠΟΔΟΣΗ: Υψηλή Ανάλυση: 10 pixels/mm Παραγωγικότητα: 60 κασέτες/ώρα, μετατροπή A/D: 12 bit/pixel, Κλίμακα εικόνας γκρι: 4096 αποχρώσεις του γκρι (12bit) ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ Διεπαφή χρήστη διαθέσιμη στην Ελληνική γλώσσα ΕΠΙΛΟΓΗ: Διεπαφή RIS θα πρέπει να είναι διαθέσιμη.</p> <p>Επιπλέον θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην βασική σύνθεση και ένας επιπλέον διαγνωστικός σταθμός με διαγνωστική οθόνη 3 MP ο οποίος να επεξεργάζεται όλες τις εικόνες που παργονται από το σύστημα υπολογιστικής ακτινογραφίας. Ο σταθμός αυτός να έχει υπερσύγχρονο λογισμικό για επεξεργασία εικόνας, βελτίωση περιγράμματος και αντίθεσης, μείωση θορύβου, δυναμικά παράθυρα, ευθυγράμμιση, αναπτίδηση, περιστροφή, λειτουργίες ROI, ζούμ, υπολογισμοί, προεπισκόπηση εικόνας, υπολογισμός της δόσης ακτινοβολίας...κλπ.</p> <p>2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΞΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Σύστημα εκτύπωσης ξηράς τεχνολογίας για παραγωγή εικόνων υψηλής ανάλυσης, κατάλληλο για εκτυπώσεις όλων των εξετάσεων συμπεριλαμβανομένης μαστογραφίας σε φίλμ. Ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστή.</p> <p>Ικανότητα: τουλάχιστον 60 φίλμ/ώρα Ανάλυση: τουλάχιστον 500 dpi, κοντράστ 12 bits (4096) Μέγεθος φίλμ: Έως 35X43 Μορφές: Διάφορες μορφές από 1:1 έως 1:20 Συνδεσιμότητα: Δυνατότητα σύνδεσης DICOM 3, είσοδοι για 2 απεικονιστικά συστήματα</p> <p>3. Σετ κασετών υπολογιστικής ακτινογραφίας για αποθήκευση των φίλμ ακτινών X, συμβατές με το σύστημα υπολογιστικής ακτινογραφίας.</p> <p>Επιλογή μεγεθών από 18X24 εκ, 18X24 εκ (μαστογραφίας) 24X30 εκ (μαστογραφίας) 24X30, 35X35 εκ. Το προσφερόμενο σύστημα να περιλαμβάνει από 2 κασέτες γενικής ακτινολογίας των διαστάσεων 18X24 εκ, 4 κασέτες γενικής αντινολογίας 24X30 εκ, 4 κασέτες γενικής ακτινολογίας 35X43 εκ και από 2 κασέτες μαστογραφίας των διαστάσεων 18X24 εκ, 24X30 εκ (σύνολο 14 κασέτες)</p>		
52	ΠΟΔΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Ένδυμα κατάλληλο για χρήση σε διαδικασίες ρουτίνας, κατασκευασμένο από πολύφυλλο ύφασμα μολυβδούχου βινυλίου, διαμόρφωση να καλύπτει από πάνω από τους ώμους έως πάνω από τους μηρούς, ισοδύναμο μολύβδου 0,5 χλ.	ΝΑΙ	
53	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ, ΔΙΠΛΟ	Δύο περιοχές παρακολούθησης, με συνεχόμενες λαβίδες πλήρους πλάτους. Επιτοίχιος τύπος με πλαστικό διαφανές υλικό προβολής. Εξοπλισμένο με συγκρατητή και στερεωτικά. Συνολικό μέγεθος: περίπου 550X750X160 χιλ (ΥΧΠΧΒ). Με διακόπτη on/off και δύο ξεχωριστούς ρυθμιστές φωτός για τη ρύθμιση της φωτεινότητας.	ΝΑΙ	
54	ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΟ	Διπλή μονάδα. Σκόπευτρα 2X4, κάθε σκόπευτρο να έχει ξεχωριστούς διακόπτες μείωσης φωτισμού. Δύο πρόσθετοι διακόπτες συνολικού πίνακα για τα άνω και κάτω τμήματα. Έχι περίπου 1059X1500X160X χιλ (ΥΧΠΧΒ). Εξοπλισμένο με επιτοίχιες διατάξεις. Να διαθέτει ξεχωριστό ρυθμιστή φωτός για τη ρύθμιση της φωτεινότητας.	ΝΑΙ	
55	ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	Σύστημα υπερηχογραφίας γενικής χρήσεως προηγμένης σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, μικρού όγκου και βάρους	ΝΑΙ	

		<p>για εύκολη μετακίνηση στους χώρους του κέντρου υγείας και το οποίο οπωσδήποτε να ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες κλινικές εφαρμογές που έχουν παρουσιαστεί από τον κάθε κατασκευαστικό οίκο. Να αναφερθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας του για αξιολόγηση. Να έχει την δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών δεδομένων (ποσοτικοίση). Να αποτελείται από τα κάτωθι:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά περιγράφεται πιο κάτω)</li> <li>2. Ηχοβόλο κεφαλή Sonnex Array, ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 2.0 MHZ ως 5.0MHZ κατάλληλη για εξετάσεις άνω και κάτω κοιλίας, ουρολογίας, γυναικολογίας κλπ. Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας που να διαθέτει πολλαπλές διαφορετικές γωνίες βιοψιών.</li> <li>3. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array, ευρέως φάσματος θεμελιωδών συχνοτήτων απεικόνισης στο 2D από 4.0 MHZ ως 12.0MHZ, κατάλληλη για εξετάσεις μαστού, μυοσκελετικού και άλλων επιφανειακών οργάνων και αγγείων. Να δέχεται σύστημα κατευθυνόμενης βιοψίας.</li> <li>4. Έγχρωμο laser printer εκτύπωσης σε χαρτί A4.</li> <li>5. Ασπρόμαυρο καταγραφικό video printer</li> <li>6. Εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστικού οίκου στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.</li> <li>7. Απλή εξεταστική κλίνη για εξετάσεις υπερήχων Συμφωνία με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.</li> </ol>	
56	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ, ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	<p>Σύστημα τυχαίας προσπέλασης για την εκτέλεση των ακόλουθων εξετάσεων: Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας, Παρακολούθηση Θεραπευτικών Φαρμάκων, ουσίες κατάχρησης, ανοσοβιολογικές δοκιμασίες. Πλήρως ανοικτό σύστημα με δυνατότητα στατιστικών. Παραγωγικότητα τουλάχιστον 100 φωτομετρικές εξετάσεις ανά ώρα. Θέσεις αντιδραστηρίου για τουλάχιστον 20 διαφορετικά τεστ σε μέρη αντιδραστηρίου υπό ψύξη. Ελάχιστη και ελεγχόμενη κατανάλωση αντιδραστηρίου. Δυνατότητα δειγματοληψίας για τουλάχιστον 30 δείγματα ασθενών. Κυψελίδες με χαμηλό λειτουργικό κόστος. Γραμμώτος κώδικας για δείγματα /αντιδραστήρια. Αυτόματη βαθμονόμηση, αυτόματη παράδοση αντιδραστηρίου και αραίωση, αυτόματος ποιοτικός έλεγχος. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες καθημερινής συντήρησης. Φωτόμετρο πολλαπλών μηκών κύματος. Να περιλαμβάνει μονάδα καθαρισμού νερού, εκτυπωτή και σύγχρονο υπολογιστή. Διαθέσιμη διασύνδεση με το κοινό LIS (Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου). Να περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα UPS με δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστον 30 λεπτών.</p>	NAI
57	ΑΝΑΛΥΤΗΣ PH/ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ	<p>Για τη μέτρηση του pH, PO2, pCO2, Hct σε δείγματα ολικού αίματος και των υπολογισμό τουλάχιστον 6 παραμέτρων. Να εκτελεί εξετάσεις γλυκόζης, γαλακτικού, K, Na, Ca. Ο όγκος του δείγματος να είναι μικρότερος από 160IL. Όλα τα αναλώσιμα να περιέχονται σε θήκες πολλαπλών χρήσεων και να μην χρησιμοποιούνται φιάλες αερίου. Αυτόματη βαθμονόμηση, αυτοδιάγνωση, λογισμικό ποιοτικού έλεγχου, αυτόματη διαχείριση αντιδραστηρίων, συμβατότητα με γραμμώτο κώδικα. Να περιλαμβάνει εκτυπωτή και διασύνδεση για οξύμετρο.</p>	NAI

58	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	<p>Η αρχή της λειτουργίας πρέπει να αναγνωριστεί και να δημοσιευτεί. Ο αναλυτής δέχεται δείγματα ολικού αίματος. Επίσης δέχεται παιδιατρικά δείγματα. Παραγωγικότητα τουλάχιστον 60 δείγματα ανά ώρα. Ξεχωριστά κανάλια για WBC, RBC με διαφορετικά δείγματα αίματος και αραιώσεις. Για τη μέτρηση των ακόλουθων παραμέτρων: τα ποσοστά των WBC, RBC, HCT, Hb, MCH, RDW, MCHC, MCV, PLT, PDW, PCTMPV και τις απόλυτες τιμές για MONO, LYMPH, EOS, BASO, NEU. Πλήρης διαφορική ανάλυση πέντε τμημάτων των WBC (λευκών αιμοσφαιρίων). Να παρουσιάζει αποτελέσματα μορφολογίας για: WBC, Άτυπα λεμφοκύτταρα, βλαστοκύτταρα, άωρα κοκκιοκύτταρα, BL-ABN. RBC: ANISO, MICRO, MACRO, HYPO, NRC, αναιμία. Αιμοπετάλια: συσσωμάτωση αιμοπεταλίων, μεγάλα αιμοπετάλια. Η μέτρηση των αιμοπεταλίων πρέπει να ολοκληρώνεται χωρίς καμία παρεμβολή ερυθρών αιμοσφαιρίων, ηλεκτρικό θόρυβο υποβάθρου. Για τη μέτρηση RET, IRF. Δυνατότητα στατιστικής. Έγχρωμη οθόνη που δείχνει το αποτέλεσμα για κάθε δείγμα και τουλάχιστον 3 ιστογράμματα ή διαγράμματα διασποράς του κυτταρικού πληθυσμού.</p> <p>Αυτόματος αυτοέλεγχος, προγράμματα αυτόματης βαθμονόμησης και χειροκίνητης βαθμονόμησης. Μέσα προγράμματα μετακίνησης ασθενή. Αυτόματη ανίχνευση επιπέδου καθαρισμού υγρών. Λογισμικό ποιοτικού ελέγχου. Να παρακολουθεί συνεχώς τον όγκο του δείγματος και την ποιότητά του (φυσαλίδες αέρα, φραγμένους σωλήνες ανοίγματος, κ.λπ.)</p> <p>Αυτόματος δειγματολήπτης: A) Ικανότητα συνεχούς τροφοδοσίας, χωρητικότητας 100 δειγμάτων. Περιστροφή ραφιού για ομαλή και αποτελεσματική ανάμειξη του δείγματος με αναγνώστη γραμμωτού κώδικα. B) Ανοικτού τύπου Να περιλαμβάνει εκτυπωτή με δυνατότητα για έγχρωμη εκτύπωση.</p> <p>Να διαθέτει ελέγχους και πρότυπα βαθμονόμησης για όλες τις άμεσα μετρούμενες παραμέτρους. Διαθέσιμη διεπαφή με το κοινό LIS (Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου)</p>	ΝΑΙ		
59	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ	Για γρήγορη και ακριβή μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης, από μικρή ποσότητα αίματος. Οθόνη LCD, μνήμες για τα αποτελέσματα. Εξοπλισμένο με συσκευή τσιμπήματος δακτύλων.	ΝΑΙ		
60	ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΥΡΩΝ	Πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής ούρων. Για μέτρηση έως 12 παραμέτρων. Παραγωγικότητα περισσότερα από 200 δείγματα/ώρα. Δυνατότητα στατιστικής. Λογισμικό ποιοτικού ελέγχου. Ελάχιστη χωρητικότητα φόρτωσης 60 δείγματα. Αυτόματη αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Ανίχνευση μη φυσιολογικού χρώματος των ούρων. Να περιλαμβάνει αναγνώστη γραμμωτού κώδικα. Χωρητικότητα μνήμης έως και 1000 τεστ. Να συμπεριλαμβάνει εκτυπωτή.	ΝΑΙ		
61	ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, MIKΡΗ	Φυγόκεντρος με λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή. Μεταβλητή ταχύτητα έως 3500 rpm. Ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας και χρόνου. Αυτόματο χρονόμετρο έως 2 ώρες. Θέση για συνεχή λειτουργία. Οριζόντια και αρθρωτή κεφαλή εξοπλισμένη με δοχεία και καπάκια βιοασφάλειας και προσαρμογείς για δοκιμαστικούς σωλήνες 28X15 και 36X7 ml. Ηλεκτρικό φρένο, ελεγχόμενο ηλεκτρονικά. Δυνατότητα υποδοχής διαφορετικών τύπων κεφαλών	ΝΑΙ		

		(αιματοκρίτης, πλακίδιο μικροτιτλοδότησης, κεφαλή σταθερής γωνίας). Σύστημα ασφαλείας για την αυτόματη αποσύνδεση σε περίπτωση ανισοροπίας, Ένδειξη ανισοροπίας. Κλείδωμα καπακιού και μανδάλωση. Άψηκτρο σύστημα εισαγωγής.		
62	ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	Κατάλληλο για εφαρμογές μικροσκοπίας φωτεινού πεδίου. Σύστημα φωτισμού Koehler, τουλάχιστον 12V/30W. Οπτικό σύστημα με εστίαση στο άπειρο. Σωλήνας διόπτρας, με κλίση και δυνατότητα περιστροφής κατά 360°, με μεγέθυνση 10x. Ρύθμιση διακορικής απόστασης. Περιστρεφόμενο εξάρτημα ρινικής προσαρμογής 5 θέσεων με στόχους τη μεγέθυνση 4x, 10x, 20x, 40x, 100x, αντικειμενικοί φακοί. Μηχανικό στάδιο με ρύθμιση σκληρότητας της κίνησης της τράπεζας, χονδροειδείς και λεπτομερείς ρυθμίσεις (ευαισθησία 11 μέτρων). Λαβίδα δειγμάτων με ρύθμιση σκληρότητας της κίνησης, κίνηση X-Y. Συμπυκνωτήρας Abbe NA 1,25 με φορέα για μπλε φίλτρο.	ΝΑΙ	
63	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Αρθρωτό σύστημα επεξεργασίας υδάτων, για την παραγωγή 5 λίτρων/ώρα εξαιρετικού εργαστηριακού νερού για συνήθεις εφαρμογές / πλυντήρια γυάλινων σκευών. Δεξαμενή 10 λίτρων με φίλτρο αναπνοής αισθητήρα επιπέδου. Σύστημα υπερκάθαρου νερού για την παραγωγή 1,5 λίτρων/λεπτό στα 18,3 megohm x cm, περιεχόμενο ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) <3 ppb και υπερκάθαρο απυρετογόνο νερό. Το υπερκάθαρο νερό φιλτράρεται μέσω ενός τελικού φίλτρου 0,21 (απαλλαγμένο από σωματίδια και μικροοργανισμούς). Το σύστημα ύδατος είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μανόμετρα, μετρητές αγωγμάτων για την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων και την παραγωγή ποιοτικού νερού. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το απεσταγμένο νερό είναι κατασκευασμένα από αδρανή υλικά που παρέχουν άριστη χημική συμβατότητα.	ΝΑΙ	
64	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΟΓΚΟΥ	Σετ από έξι πιπέττες σταθερού όγκου με ρύγχη μιας χρήσεως. Οι όγκοι να είναι (σε μικρολίτρα) 10, 25, 50, 100, 500, 1000. Ο μηχανισμός διασποράς να ελέγχεται από έμβολο. Οι πιπέττες να διαθέτουν κουμπί απόρριψης ρύγχους. Ο άξονας της πιπέττας, το έμβολο και το ελατήριο του εμβόλου να είναι σε θέση να αποστειρωθούν σε αυτόκλειστο. Εξοπλισμένο με βάση.	ΝΑΙ	
65	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΙΠΕΤΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΟΓΚΟΥ	Σετ από πέντε πιπέττες όγκου με ψηφιακή ένδειξη του όγκου, αυτόματο σύστημα απόρριψης ρύγχους, για ρύγχη μιας χρήσεως. Όγκος: 0,5-1 oil, 2 έως 2011, 20 έως 20011, 500 έως 5000 II. Σχεδιασμένη να ταιριάζει σε κάθε τύπο ρύγχους. Εύκολη ρύθμιση όγκου και βαθμονόμησης.	ΝΑΙ	
66	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑ	Σταθερής κατάστασης, έλεγχος συνεχούς μεταβλητής ταχύτητας έως 1300 rev/λεπτό. Μαγνητικός μηχανισμός. Έλεγχος ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας έως και 450° C. Διάμετρος 12-15 εκ.	ΝΑΙ	
67	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ	Κύριο καντράν 0 έως 60 X 0,2 δευτερόλεπτα, δευτερεύον καντράν 0 έως 60 X 1 λεπτό. Μηχανισμός εκκίνησης, διακοπής και επαναρύθμισης.	ΝΑΙ	
68	ΣΚΑΜΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	Μεταλλικός σκελετός, φουσκωτό χαμηλό κάθισμα από βινύλιο. Περιστρεφόμενο κατά 360°. Ρύθμιση ύψους καθίσματος μεταξύ περίπου 60-80 εκ., περίπου 40 εκ. διάμετρος, περιστρεφόμενοι τροχοί. Φουσκωτή στήριξη πλάτης με ρυθμιζόμενο ύψος.		

69	<b>ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ, ΦΟΡΗΤΟΣ</b>	Ηλεκτρονικός, φορητός μετρητής γλυκόζης. Να λειτουργεί με ελάχιστο όγκο αίματος που δεν θα υπερβαίνει τα 3IL. Άμεσα αποτελέσματα μέτρησης το πολύ σε 5 δευτερόλεπτα. Δυνατότητα μνήμης τουλάχιστον 200 μετρήσεων και δυνατότητα για σύνδεση με υπολογιστή.	ΝΑΙ		
70	<b>ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ, ΥΑΛΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ</b>	Περίπου 1700X900X800 χλ. (ΥΧΠΧΒ). Κουτί και θάλαμος από ανοξείδωτο χάλυβα, μπροστινή φόρτωση, κύκλοι πρόπλυσης, πλύσης, έκπλυσης και τελικής έκπλυσης, ενσωματωμένος θερμαντήρας, δοχείο απορρυπαντικού. Να προσφερθεί με υδραυλικές συνδέσεις και καλάθια για γενικά υαλικά, φιάλες, δοκιμαστικούς σωλήνες και τρυβλία petri.	ΝΑΙ		
71		Εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο τουλάχιστον έτη	ΝΑΙ		
72		Έγγυηση ανταλλακτικών για 3 τουλάχιστον έτη	ΝΑΙ		
73		Πλήρης τεχνική υποστήριξη για ένα τουλάχιστον έτος	ΝΑΙ		
74		Τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός	ΝΑΙ		

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....